



**ABE: 51720**

**Design:  
C 22**

**Radnummer:  
C22 758 45 10**

**Daten:  
7.5x18" H2 ET45 LK5/114,3/R67.1  
CMS 1054/10**



## **CMS Automotive Trading GmbH**

SAP Allee 2 - D-68789 St. Leon-Rot - Tel.: +49 (0) 6227 35838-0 - Fax : +49 (0) 6227 35838-33 - Mailto: [info@cms-wheels.de](mailto:info@cms-wheels.de)

### **Verbraucherinformation:**

1. Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen CMS-Leichtmetallräder. Sie haben damit ein hochwertiges Produkt erworben. Bitte lesen und beachten Sie daher nachstehende Informationen.
2. Ihr Fachhändler händigt Ihnen dieses Dokument aus, das gleichzeitig eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), oder ein TÜV-Teilegutachten, nach StVZO § 19/3, beinhaltet. Bei TÜV-Teilegutachten ist nach der Umrüstung für Ihr Fahrzeug umgehend eine Änderungsabnahme, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen, erforderlich. Ggf. kann dies auch bei einer ABE der Fall sein. Bitte überprüfen Sie dies in der ABE. Eine ABE muss immer im Fahrzeug mitgeführt werden.
3. Aluminiumräder bedürfen einer regelmäßigen Pflege. Bitte benutzen Sie dazu ausschließlich warme Seifenlauge, oder handelsübliche PKW-Pflegemittel. Verwenden Sie niemals scheuernde Putzmittel, aggressive Reinigungs-, bzw. Lösungsmittel, oder gar ätzende Chemikalien, dadurch würde jeglicher Gewährleistungsanspruch entfallen. Bremsstaub soll in kurzen Abständen entfernt werden, da eingebrannter Bremsstaub schwer zu entfernen ist und ggf. zu Korrosion führen kann.  
Räder mit polierten Oberflächen sind produktionsbedingt empfindlicher, Sie sind im polierten Bereich lediglich mit einer Klarlackschicht versehen, und deshalb aufwändiger zu pflegen. Bessern Sie im Fahrbetrieb entstandene Lackschäden, z. B. durch Steinschlag verursacht, immer sofort aus, um drohende Korrosion zu verhindern.
4. Jeglicher Gewährleistungsanspruch erlischt nach Beschädigungen durch Bordsteinberührungen, durch Überfahren von Hindernissen, und durch unsachgemäßen Gebrauch.  
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass evtl. Reklamationen, die durch unsachgemäße Montage, fehlende oder falsche Pflege, sowie unsachgemäßen Gebrauch oder Behandlung entstehen, von uns oder unseren Fachhändlern nicht anerkannt werden.

### **Montageanleitung:**

1. Bitte überprüfen Sie die Räder und deren Verpackung sofort bei Erhalt auf sichtbare Mängel. Evtl. Beschädigungen müssen beim Fahrer des Transportunternehmens direkt vermerkt und von ihm quittiert werden. Verdeckte Schäden sind dem Transportunternehmen innerhalb einer Frist von 7 Tagen schriftlich zu melden. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Beanstandung, oder Ersatz, wegen Transportschadens, nicht mehr möglich. Räder mit zuvor sichtbaren Mängeln, können nach einer Montage nicht mehr zur Reklamation eingereicht werden.
2. Vor der Montage muss geprüft werden, ob die gelieferten Räder für das vorgesehene Fahrzeug passen und zugelassen sind. Hierzu vergleichen Sie bitte die Kennzeichnungen der Räder, sowie die mitgelieferten, vollzähligen Befestigungs- und ggf. Zubehörteile, mit den Angaben im TÜV-Teilegutachten, bzw. der ABE. Bereits montierte Räder, bei denen Sie nachträglich feststellen, dass sie nicht passen, oder nicht zugelassen sind, können wir nicht zurücknehmen.
3. Beachten Sie, dass es Ausnahmen bei der Reifenmontage von der Vorderseite eines Rades geben kann.
4. Für alle CMS Räder sind ausschließlich Klebegewichte zu verwenden, falls im TÜV-Teilegutachten, bzw. der ABE, nichts Gegenteiliges genannt ist.
5. Einigen CMS-Rädern sind Metall-, oder farbige Kunststoff-Zentrierringe beigelegt. Sie dienen zur Radaufnahme und Mittenzentrierung der Räder am Fahrzeug. Diese Ringe sind jeweils in die Mittenbohrung der Räder, von der Rückseite, zu klipsen.
6. Die Radnabe, Befestigungsfläche und ggf. Stehbolzen am Fahrzeug, müssen vor der Montage der Räder gründlich von Rost und Schmutz befreit werden.
7. Radschrauben oder Radmutter dürfen nicht geölt oder gefettet werden.
8. Beachten Sie das Anzugsdrehmoment der Radschrauben bzw. Radmutter laut ABE, bzw. TÜV-Gutachten.
9. Nach der Montage von CMS - Leichtmetallrädern ist nicht mehr sichergestellt, dass diese mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug demontiert werden können. Bitte überprüfen Sie die Schlüsselweite Ihres Bordwerkzeuges und ergänzen Sie es, falls erforderlich.
10. Legen Sie bitte einen Satz Originalbefestigungsteile zu Ihrem Reserverad, falls vorhanden. Dieses kann nur mit diesen Befestigungsteilen montiert werden.

### **Gewährleistung**

1. Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt und viel Freude mit Ihren CMS Leichtmetallrädern!



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 7½ J x 18 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 7½ J x 18 H2**

Genehmigungsnummer: **51720\*09**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**CMS Automotive Trading GmbH**  
**DE - 68789 St. Leon-Rot**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**C22 758**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **51720\*09**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**  
  
**Felgengröße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**03.06.2024**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55006319 (10. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **51720\*09**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:

Range of application:

**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**

***The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:***

Anlage/n zum Prüfbericht

Annex/es of the test report

16

8, 17

15, 18

1, 10, 13, 20

3, 12

4. Ausfertigung

5. Ausfertigung

6. Ausfertigung

7. Ausfertigung

10. Ausfertigung

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: **51720\*09**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich. The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben. The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Es wurden nationale Bestimmungen über Teile oder Ausrüstungen, die das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder seine Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, angewendet (Artikel 56 Absatz 7 der VO (EU) 2018/858). Die Anforderungen von Artikel 56, Absätze 1, 2 Unterabsätze 1 bis 3, 3 und 4 der VO (EU) 2018/858 sind sinngemäß erfüllt.**

**National regulations have been applied to parts or equipment that ensure the proper functioning of systems that are essential for the safety of the vehicle or its environmental compatibility (Article 56 paragraph 7 of Regulation (EU) 2018/858). The requirements of Article 56, Paragraphs 1, 2, Subparagraphs 1 to 3, 3 and 4 of Regulation (EU) 2018/858 are accordingly fulfilled.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

**Siehe Prüfbericht**

**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**

**Update of the range of application**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

5

Genehmigungsnummer: **51720\*09**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **13.06.2024**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

  
Dirk Hansen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **51720\*09**  
Approval No.

Ausgabedatum: **06.03.2019**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **13.06.2024**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

**55006319 (1. Ausfertigung)**

**55006319 (2. Ausfertigung)**

**55006319 (3. Ausfertigung)**

**55006319 (4. Ausfertigung)**

**55006319 (5. Ausfertigung)**

**55006319 (6. Ausfertigung)**

**55006319 (7. Ausfertigung)**

**55006319 (8. Ausfertigung)**

**55006319 (9. Ausfertigung)**

**55006319 (10. Ausfertigung)**

Datum:

Date

**21.02.2019**

**22.08.2019**

**17.02.2020**

**15.09.2020**

**21.06.2021**

**27.09.2021**

**18.02.2022**

**10.10.2022**

**14.08.2023**

**03.06.2024**

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

**C22 758**

**C22 758**

Datum:

Date

**30.07.2018**

**26.10.2022**

Liste der Änderungen:

List of modifications:

**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**

**See appendix "List of modifications" of the test report**

Datum:

Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **51720\*09**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 51720**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **51720\*09**

## - Attachment -

### **Collateral clauses and instruction on right to appeal**

#### **Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

#### **Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

**Auftraggeber**  
 CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand**  
 Modell  
 Typ  
 Radgröße  
 Zentrierart  
 PKW-Sonderrad  
 C22  
 C22 758  
 7,5 J x 18 H2  
 Mittenzentrierung

| Ausführung     | Kennzeichnung Rad/<br>Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis-ø<br>(mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| C22 758 50 56  | 1054/01 CMS / ohne Ring            | 5/108/63,4                                                | 50,5                            | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 29 91S | 1054/03 CMS / Ø66,45-Ø57,1         | 5/112/57,1                                                | 29                              | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 37 91S | 1054/04 CMS / Ø66,45-Ø57,1         | 5/112/57,1                                                | 37                              | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 44 62S | 1054/02 CMS / Ø66,45-Ø57,1         | 5/112/57,1                                                | 44                              | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 51 60S | 1054/08 CMS / ohne Ring            | 5/112/57,1                                                | 51                              | 740                  | 2300                      | 9/2019                          |
| C22 758 29 91S | 1054/03 CMS / ohne Ring            | 5/112/66,6                                                | 29                              | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 37 91S | 1054/04 CMS / ohne Ring            | 5/112/66,6                                                | 37                              | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 44 62S | 1054/02 CMS / ohne Ring            | 5/112/66,6                                                | 44                              | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 52 62S | 1054/05 CMS / ohne Ring            | 5/112/66,6                                                | 52                              | 780                  | 2150                      | 6/2018                          |
| C22 758 49 10  | 1054/06 CMS / Ø67,1-Ø56,1          | 5/114,3/56,1                                              | 49,5                            | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 35 63S | 1054/09 CMS / ohne Ring            | 5/114,3/60,1                                              | 35                              | 740                  | 2300                      | 4/2020                          |
| C22 758 45 10  | 1054/10 CMS / Ø67,1-Ø60,1          | 5/114,3/60,1                                              | 45                              | 780                  | 2300                      | 12/2021                         |
| C22 758 45 63S | 1054/11 CMS / ohne Ring            | 5/114,3/60,1                                              | 45                              | 740                  | 2300                      | 4/2020                          |
| C22 758 49 10  | 1054/06 CMS / Ø67,1-Ø60,1          | 5/114,3/60,1                                              | 49,5                            | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 45 64S | 1054/07 CMS / ohne Ring            | 5/114,3/64,1                                              | 45                              | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 45 10  | 1054/10 CMS / Ø67,1-Ø64,1          | 5/114,3/64,1                                              | 45                              | 780                  | 2300                      | 12/2021                         |
| C22 758 49 10  | 1054/06 CMS / Ø67,1-Ø64,1          | 5/114,3/64,1                                              | 49,5                            | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 45 10  | 1054/10 CMS / Ø67,1-Ø66,1          | 5/114,3/66,1                                              | 45                              | 780                  | 2300                      | 12/2021                         |
| C22 758 49 10  | 1054/06 CMS / Ø67,1-Ø66,1          | 5/114,3/66,1                                              | 49,5                            | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |
| C22 758 45 10  | 1054/10 CMS / ohne Ring            | 5/114,3/67,1                                              | 45                              | 780                  | 2300                      | 12/2021                         |
| C22 758 49 10  | 1054/06 CMS / ohne Ring            | 5/114,3/67,1                                              | 49,5                            | 740                  | 2300                      | 6/2018                          |

**Kennzeichnung**
 KBA-Nummer  
 Herstellerzeichen  
 Radtyp und Ausführung  
 Radgröße  
 Einpreßtiefe  
 Gießereikennzeichen  
 Herstellungsdatum  
 51720  
 CMS  
 C22 758 (s.o.)  
 7.5J x 18 H2  
 ET.. (s.o.)  
 CMS  
 Monat und Jahr
**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbe-  
 reichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung     | Anschluß     | Einpress-<br>tiefe (mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) | Ver-<br>fahren | Datum   | Ort       |
|----------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------|-----------|
| C22 758 50 56  | 5/108/63,4   | 50,5                    | 740             | 2300                 | FE             | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 50 56  | 5/108/63,4   | 50,5                    | 740             | 2300                 | FE             | 09/2022 | Lambsheim |
| C22 758 50 60S | 5/112/57,1   | 51                      | 740             | 2300                 | FE             | 10/2019 | Lambsheim |
| C22 758 29 91S | 5/112/66,6   | 29                      | 740             | 2300                 | FE             | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 37 91S | 5/112/66,6   | 37                      | 740             | 2300                 | FE             | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 44 62S | 5/112/66,6   | 44                      | 740             | 2300                 | FE             | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 52 62S | 5/112/66,6   | 52                      | 780             | 2150                 | FE             | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 52 62S | 5/112/66,6   | 52                      | 780             | 2150                 | FE             | 09/2022 | Lambsheim |
| C22 758 35 63  | 5/114,3/60,1 | 35                      | 740             | 2300                 | FE             | 02/2020 | Lambsheim |
| C22 758 35 63S | 5/114,3/60,1 | 35                      | 740             | 2300                 | FE             | 05/2020 | Lambsheim |
| C22 758 45 63S | 5/114,3/60,1 | 45                      | 740             | 2300                 | FE             | 05/2020 | Lambsheim |
| C22 758 45 64S | 5/114,3/64,1 | 45                      | 740             | 2300                 | FE             | 03/2019 | Lambsheim |
| C22 758 45 10  | 5/114,3/67,1 | 45                      | 740             | 2300                 | FE             | 05/2020 | Lambsheim |
| C22 758 45 10  | 5/114,3/67,1 | 45                      | 780             | 2300                 | FE             | 09/2022 | Lambsheim |
| C22 758 49 10  | 5/114,3/67,1 | 49,5                    | 740             | 2300                 | FE             | 08/2018 | Lambsheim |

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung     | Anschluß     | Einpress-<br>tiefe (mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Datum   | Ort       |
|----------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------|
| C22 758 50 56  | 5/108/63,4   | 50,5                    | 740             | 205/40R18   | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 37 91S | 5/112/66,6   | 37                      | 740             | 205/40R18   | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 52 62S | 5/112/66,6   | 52                      | 780             | 205/40R18   | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 49 10  | 5/114,3/67,1 | 49,5                    | 740             | 205/40R18   | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 45 10  | 5/114,3/67,1 | 45                      | 780             | 205/40R18   | 09/2022 | Lambsheim |
| C22 758 50 56  | 5/108/63,4   | 50,5                    | 740             | 205/40R18   | 10/2022 | Lambsheim |
| C22 758 52 62S | 5/112/66,6   | 52                      | 780             | 205/40R18   | 09/2022 | Lambsheim |

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung     | Anschluß   | Einpress-<br>tiefe (mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Ver-<br>fahren | Datum   | Ort       |
|----------------|------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|---------|-----------|
| C22 758 50 56  | 5/108/63,4 | 50,5                    | 780             | 265/55R18   | FE             | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 52 62S | 5/112/66,6 | 52                      | 780             | 265/55R18   | FE             | 08/2018 | Lambsheim |
| C22 758 52 62S | 5/112/66,6 | 52                      | 780             | 265/55R18   | FE             | 10/2022 | Lambsheim |

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung C22 758 50 56\_108/5-ET50,5 betrug 12,15 kg.

### **Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Lambsheim ab August 2018 durchgeführt.

### **Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Anlagen**

|                            |                           |            |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung               | C22 758                   | 30.07.2018 |
|                            | mit Änderung vom          | 26.10.2022 |
| Anlage zur Radbeschreibung | C22 758                   | 11.09.2018 |
|                            | mit Änderung vom          | 13.05.2020 |
| Radzeichnung               | J 1054 000_I              | 19.03.2018 |
|                            | mit Änderung vom          | 07.10.2022 |
| Radzeichnung               | J 1054 001                | 19.03.2018 |
| Radzeichnung               | J 1054 002                | 19.03.2018 |
| Radzeichnung               | J 1054 003                | 19.03.2018 |
| Radzeichnung               | J 1054 004                | 19.03.2018 |
| Radzeichnung               | J 1054 005                | 19.03.2018 |
| Radzeichnung               | J 1054 006_A              | 19.03.2018 |
|                            | mit Änderung vom          | 15.02.2019 |
| Radzeichnung               | J 1054 007                | 31.10.2018 |
| Radzeichnung               | J 1054 008                | 01.07.2019 |
| Radzeichnung               | J 1054 009_A              | 26.12.2019 |
|                            | mit Änderung vom          | 20.03.2020 |
| Radzeichnung               | J 1054 010                | 03.02.2020 |
| Radzeichnung               | J 1054 011_A              | 04.03.2020 |
|                            | mit Änderung vom          | 20.03.2020 |
| Nabenkappenzeichnung       | Zeichnungen mit Übersicht | 20.07.2023 |
| Zentrierringzeichnung      | Zeichnungen mit Übersicht | 22.11.2023 |
| Befestigungsmittel –       | Stand                     | 04.05.2022 |
| Übersicht mit Zeichnungen  |                           |            |
| Verwendungsbereich         | Anlage 1 - 21             |            |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juni 2024




Bohlander

00428460.DOC

**Anlage** „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55006319 (10. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 1

---

**Liste der Änderungen**

Es wird geändert:      Zubehör – Zentrierringe\_Stand 22.11.2023  
Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Es wird berichtigt:      -

Es wird hinzugefügt:      -

Es entfällt:      -

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 14

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
SAP Allee 2 / Gewerbepark  
68789 St.Leon-Rot  
49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell C22  
Typ C22 758  
Radgröße 7.5J x 18 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung    | Kennzeichnung Rad/<br>Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis-ø (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| C22 758 45 10 | 1054/10 CMS / Ø67,1-Ø60,1          | 5/114,3/60,1                                        | 45                         | 780                  | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51720  
Herstellerzeichen CMS  
Radtyp und Ausführung C22 758 (s.o.)  
Radgröße 7.5J x 18 H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der<br>Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Gesamthöhe (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5                | Kegel 60° | 110               | -               | Z57         |
| S02 | Mutter M12x1,5                | Kegel 60° | 120               | -               | Z57         |
| S05 | Mutter M12x1,25               | Kegel 60° | 100               | -               | Z77         |
| S06 | Mutter M12x1,25               | Kegel 60° | 140               | -               | Z77         |
| S07 | Mutter M12x1,25               | Kegel 60° | 90                | -               | Z77         |

| Nr. | Art der<br>Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S03 | Schraube M12x1,5              | Kegel 60° | 100               | 28               | Z38         |
| S04 | Schraube M12x1,5              | Kegel 60° | 90                | 28               | Z38         |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BYD, Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| BYD Dolphin<br>EM2E, EM2E-1<br>e9*2018/858*11468*..<br>e9*KS18/858*11459*..<br>- Elektro  | 35, 65     | 205/45R18 | T86 T90                              | A12 A16 A19<br>A58 Flh V18<br>S02 |
|                                                                                           | 35, 65     | 215/40R18 | T85 T89                              |                                   |
| Fiat Sedici<br>FY<br>e4*2001/116*0106*..                                                  | 79-99,2    | 205/45R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A57 Flh KMV<br>S03 |
|                                                                                           | 79-99,2    | 215/45R18 |                                      |                                   |
|                                                                                           | 79-99,2    | 225/40R18 |                                      |                                   |
| Lexus ES 300h<br>XZ1L(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0250*..<br>e13*2007/46*1962*..           | 131        | 215/45R18 | A31 T93                              | A16 A19 A58<br>Lim S01            |
|                                                                                           | 131        | 215/50R18 | A12                                  |                                   |
|                                                                                           | 131        | 225/45R18 | A91                                  |                                   |
|                                                                                           | 131        | 235/45R18 | A12                                  |                                   |
| Lexus GS<br>S19(a)<br>e6*2001/116*<br>0103*00-05                                          | 183,208    | 225/45R18 |                                      | A10 A16 A19<br>B03 Lim S01        |
| Lexus<br>GS 250/200t/300<br>S19(a)<br>e6*2001/116*<br>0103*06-..<br>ab Modell 2013        | 154, 180   | 225/45R18 | A10 T91 T95                          | A16 A19 A58<br>Lim NoH S01        |
|                                                                                           | 154, 180   | 235/45R18 | A10                                  |                                   |
|                                                                                           | 154, 180   | 245/45R18 | A12                                  |                                   |
| Lexus GS 300/430<br>S16<br>e11*96/79, 98/14,<br>2001/116*0078*..                          | 161-208    | 235/40R18 | R70                                  | A12 A16 A19<br>B03 S01            |
| Lexus GS 300H/450H<br>HS19(a)<br>e6*2001/116*<br>0106*08-..<br>- Hybrid<br>ab Modell 2013 | 133, 215   | 225/45R18 | A10 T91 T95                          | A16 A19 A58<br>L06 Lim S01        |
|                                                                                           | 133, 215   | 235/45R18 | A10                                  |                                   |
|                                                                                           | 133, 215   | 245/45R18 | A12                                  |                                   |
| Lexus GS 450h<br>HS19(a)<br>e6*2001/116*<br>0106*00-07                                    | 218        | 225/45R18 | T95                                  | A10 A16 A19<br>B03 Lim S01        |
| Lexus IS<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*00-09                                         | 110-153    | 215/40R18 | A10 T89                              | A16 A19 Lim<br>S01                |
|                                                                                           | 110-153    | 225/40R18 | A10 T89                              |                                   |
| Lexus IS 200/300<br>XE1<br>e11*98/14*0110*..<br>e11*2001/116*0110*..                      | 114        | 215/40R18 | Lim T85                              | A12 A16 A19<br>S01                |
|                                                                                           | 114-157    | 225/35R18 | A01 Car K42 K45 Lim T87              |                                   |
|                                                                                           | 114-157    | 225/40R18 | A01 Car K42 K45 Lim                  |                                   |
| Lexus IS 200t/300<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*10-..                                | 180        | 225/40R18 | A32 T92                              | A16 A19 Lim<br>S01                |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lexus IS 250/300H<br>XE2(a), XE2(a)-TMG<br>e11*2001/116*<br>0206*10-...;<br>e6*2007/46*0346*...;<br>e13*2007/46*1936 | 133, 153   | 205/45R18 | A12 R37 T90                               | A16 A19 Lim<br>MHy S01            |
|                                                                                                                      | 133, 153   | 225/40R18 | A32 T92                                   |                                   |
| Lexus RC<br>XC1 (EU,M)<br>e11*2007/46*2883*...;<br>e6*2007/46*0336*...                                               | 133, 180   | 225/45R18 | A10                                       | A16 A19 A58<br>B03 Cpe MHy<br>S01 |
|                                                                                                                      | 133, 180   | 235/45R18 | A10                                       |                                   |
|                                                                                                                      | 133, 180   | 245/45R18 | A12                                       |                                   |
| Lexus UX<br>ZA1(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0263*...;<br>e13*2007/46*2005*..                                          | 112, 127   | 215/50R18 | A91                                       | A16 A19 A57<br>MHy S01            |
|                                                                                                                      | 112, 127   | 215/55R18 | A91                                       |                                   |
|                                                                                                                      | 112, 127   | 225/50R18 | A90                                       |                                   |
|                                                                                                                      | 112, 127   | 235/45R18 | A91                                       |                                   |
|                                                                                                                      | 112, 127   | 235/50R18 | A12                                       |                                   |
|                                                                                                                      | 112, 127   | 245/45R18 | A12                                       |                                   |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*...;<br>e4*2007/46*0292*...<br>- 5-Türer                               | 78-171     | 225/60R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Y85 S05            |
|                                                                                                                      | 78-171     | 235/55R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                      | 78-171     | 245/50R18 | A01 K1a                                   |                                   |
|                                                                                                                      | 78-171     | 255/50R18 | A01 K1c K2b                               |                                   |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*...;<br>e4*2007/46*0292*...<br>- 3-Türer                               | 78-122     | 225/60R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Y84 S05            |
|                                                                                                                      | 78-122     | 235/55R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                      | 78-122     | 245/50R18 | A01 K1a                                   |                                   |
|                                                                                                                      | 78-122     | 255/50R18 | A01 K1c                                   |                                   |
| Suzuki Kizashi<br>FR<br>e4*2007/46*0142*...                                                                          | 131        | 215/45R18 | A33 T93                                   | A16 A19 A57<br>Lim S06            |
|                                                                                                                      | 131        | 215/50R18 | A12                                       |                                   |
|                                                                                                                      | 131        | 225/45R18 | A33                                       |                                   |
|                                                                                                                      | 131        | 235/45R18 | A91                                       |                                   |
| Suzuki S-Cross (II)<br>JY, JY-2S<br>e4*2007/46*<br>0779*14-...;<br>e6*2018/858*<br>00006*02-..<br>ab Modelljahr 2022 | 75, 95     | 215/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 S03            |
|                                                                                                                      | 75, 95     | 215/50R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                      | 75, 95     | 225/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                      | 75, 95     | 235/45R18 |                                           |                                   |
| Suzuki Swift Sport (IV)<br>MZ<br>e4*2001/116*0090*...                                                                | 92         | 215/35R18 | K2b K42                                   | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>S03 |
| Suzuki Swift Sport (VI)<br>AZ, AZ-2S<br>e4*2007/46*1205*...;<br>e6*2018/858*00229*...                                | 95, 103    | 215/35R18 | K1c K2b K4i K6b                           | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>S05 |
|                                                                                                                      | 95, 103    | 225/35R18 | G01 K1c K2b K4i K6b                       |                                   |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*...;<br>e4*2007/46*0284*...<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 66-99,2    | 205/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 Flh KMV<br>S03 |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 215/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 225/40R18 |                                           |                                   |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                    | 66-99,2    | 205/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A58 Flh KOV<br>S03 |
|                                                                                                                                        | 66-99,2    | 215/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                                        | 66-99,2    | 225/40R18 |                                           |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine                                                                                 | 79, 88     | 205/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A58 Lim V18<br>S07 |
|                                                                                                                                        | 79, 88     | 215/40R18 | A01 K1b                                   |                                   |
|                                                                                                                                        | 79, 88     | 215/45R18 | A01 G70 K1b K42                           |                                   |
|                                                                                                                                        | 79, 88     | 225/40R18 | A01 K1c K2b K42                           |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                     | 79,82,88   | 205/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 Flh KMV<br>S07 |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 215/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 225/40R18 |                                           |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                    | 79,82,88   | 205/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A58 Flh KOV<br>S07 |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 215/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 225/40R18 |                                           |                                   |
| Suzuki SX4 S-Cross (I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*00-03<br>- Modelljahr 2013-2016                                                    | 88         | 205/45R18 | A33                                       | A16 A19 A57<br>S04                |
|                                                                                                                                        | 88         | 215/45R18 | A90                                       |                                   |
|                                                                                                                                        | 88         | 225/40R18 | A12                                       |                                   |
| Suzuki SX4 S-Cross (I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*04-13;<br>e6*2018/858*<br>00006*00-01<br>- Modelljahr 2017-2021                    | 82-103     | 215/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 S03            |
|                                                                                                                                        | 82-103     | 215/50R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                                        | 82-103     | 225/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                                        | 82-103     | 235/45R18 |                                           |                                   |
| Suzuki Vitara<br>LY, LY-2S<br>e4*2007/46*0928*..<br>e6*2018/858*00005*..                                                               | 75-103     | 215/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 S04            |
|                                                                                                                                        | 75-103     | 215/50R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                                        | 75-103     | 225/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                                        | 75-103     | 235/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                                                                        | 75-103     | 245/45R18 | A01 G01                                   |                                   |
| Toyota Auris (I)<br>E15J, E15UT..<br>e11*2001/116*0299*..<br>0305*00-13;<br>e11*2007/46*0167*..<br>0019*00-03<br>- incl. Facelift 2010 | 66-108     | 205/45R18 | T86 T90 V18                               | A12 A16 A19<br>Flh S01            |
|                                                                                                                                        | 66-108     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                   |
|                                                                                                                                        | 66-108     | 225/40R18 |                                           |                                   |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toyota Auris (I) 2,2D<br>E15UT<br>e11*2001/116*<br>0305*00-13<br>- incl. Facelift 2010                                                                                                      | 130        | 225/40R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Flh S01                           |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 66, 73, 85 | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A16 A19<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V18<br>S01 |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 225/35R18 | T87                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 225/40R18 |                                           |                                                  |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 82 - 97    | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A16 A19<br>A58 Car F24<br>Flh KOV V18<br>S01 |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 225/35R18 | T87                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 225/40R18 |                                           |                                                  |
| Toyota Auris Hybrid (I)<br>HE15U(a)<br>e11*2007/46*<br>0018*00-04                                                                                                                           | 73         | 205/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Flh S01                           |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 215/40R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 225/40R18 |                                           |                                                  |
| Toyota Auris Hybrid (II)<br>HE15U(a), -/TMG<br>e11*2007/46*<br>0018*05-..;<br>e13*2007/46*1549*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015                                        | 73         | 205/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A58 Car F24<br>Flh KOV V18<br>S01 |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 215/40R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 225/35R18 | T87                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 225/40R18 |                                           |                                                  |
| Toyota Avensis<br>T25<br>e11*2001/116*0196*.                                                                                                                                                | 110,130    | 205/45R18 | T90                                       | A12 A16 A19<br>Car Flh Sth<br>V18 S01            |
|                                                                                                                                                                                             | 110,130    | 215/40R18 | T89                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 110,130    | 225/40R18 |                                           |                                                  |
| Toyota Avensis<br>T27, -/MS1<br>e11*2001/116*0331*.;<br>e11*2007/46*0236*..<br>- incl.<br>Facelift 2012+2015                                                                                | 82-130     | 215/45R18 | A13 T93                                   | A16 A19 Car<br>Lim S01                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-130     | 215/50R18 | A12                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 82-130     | 225/45R18 | A13                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | 82-130     | 235/45R18 | A12                                       |                                                  |
| Toyota Avensis Verso<br>M2<br>e6*98/14*0083*..<br>e6*2001/116*0083*..                                                                                                                       | 85,110     | 225/40R18 | T91                                       | A12 A16 A19<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                                             | 85,110     | 235/40R18 | A01 K1a K45 R70                           |                                                  |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toyota Camry<br>V3<br>e6*98/14*0085*...;<br>e6*2001/116*0085*..                                                                                                        | 112,137    | 225/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                        | 112,137    | 235/40R18 | A01 K42 R70                               |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 112,137    | 235/45R18 | A01 K42 K45                               |                                           |
| Toyota Camry Hybrid<br>XV7 (EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0322*...;<br>e13*2007/46*2046*..                                                                                | 131        | 215/45R18 | A90 T93                                   | A16 A19 A58<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 131        | 215/50R18 | A12                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 131        | 225/45R18 | A90                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 131        | 235/45R18 | A12                                       |                                           |
| Toyota C-HR (I)<br>AX1T(EU,M), -/TMG<br>e11*2007/46*3641*...;<br>e13*2007/46*1765*...;<br>e6*2007/46*0264*...;<br>e6*2007/46*0338*..                                   | 72-112     | 215/50R18 | A91                                       | A16 A19 A57<br>MHy S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 215/55R18 | A91                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 225/50R18 | A12                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 235/45R18 | A12                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 235/50R18 | A01 A12 K1c K6w                           |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 245/45R18 | A12                                       |                                           |
| Toyota Corolla (X)<br>E15EJ, E15ES<br>e11*2001/116*<br>0304*00-08;<br>e11*2001/116*0314*.                                                                              | 66-97      | 205/45R18 | T86 T90 V18                               | A12 A16 A19<br>Sth S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 66-97      | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 66-97      | 225/40R18 |                                           |                                           |
| Toyota Corolla (XI)<br>E15EJ, -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0304*09-...;<br>e13*2007/46*1910*..<br>- ab Modell 2014 (E18)                                                  | 66, 73, 97 | 205/45R18 | T90                                       | A12 A16 A19<br>A58 F23 KOV<br>Lim V18 S01 |
|                                                                                                                                                                        | 66, 73, 97 | 215/40R18 | T89                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 66, 73, 97 | 225/40R18 |                                           |                                           |
| Toyota<br>Corolla Cross Hybrid<br>XG1TJ(JP,M), -/TGRE<br>e6*2018/858*00186*...;<br>e13*2018/858*00420*..                                                               | 72-112     | 215/50R18 | A91 R37                                   | A16 A19 A57<br>KMOV S01                   |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 215/55R18 | A91 R37                                   |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 225/50R18 | A12                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 235/45R18 | A91                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 235/50R18 | A12                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 72-112     | 245/45R18 | A12                                       |                                           |
| Toyota Corolla Verso<br>R1<br>e11*2001/116*0222*.                                                                                                                      | 81-130     | 215/40R18 | T89                                       | A12 A16 A19<br>Ver S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 81-130     | 215/45R18 |                                           |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 81-130     | 225/40R18 | T92                                       |                                           |
| Toyota Prius Plus<br>XW4(a),<br>XW3(a), -/TMG<br>e11*2007/46*0157*...;<br>e11*2001/116*0264*...;<br>e13*2007/46*1956*...;<br>e6*2007/46*0347*..<br>- Business, Comfort | 73         | 205/45R18 | T90 Z16                                   | A12 A16 A19<br>Car S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 73         | 215/40R18 | T89                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 73         | 215/45R18 |                                           |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 73         | 225/40R18 |                                           |                                           |
| Toyota RAV4 (II)<br>A2<br>e6*98/14*0070*...;<br>e6*2001/116*0070*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                              | 85-110     | 235/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>KOV S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 85-110     | 235/50R18 | A01 K90                                   |                                           |
|                                                                                                                                                                        | 85-110     | 245/45R18 | A01 K1a K1b K90                           |                                           |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009  | 100-130    | 225/60R18 | A33 R37                                   | A16 A19 A57<br>KMV S01                |
|                                                                                                                          | 100-130    | 235/50R18 | A91                                       |                                       |
|                                                                                                                          | 100-130    | 235/55R18 | A63 A91                                   |                                       |
|                                                                                                                          | 100-130    | 245/50R18 | A12                                       |                                       |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009 | 100-130    | 225/60R18 | A33                                       | A16 A19 A57<br>KOV S01                |
|                                                                                                                          | 100-130    | 235/50R18 | A30                                       |                                       |
|                                                                                                                          | 100-130    | 235/55R18 | A63                                       |                                       |
|                                                                                                                          | 100-130    | 245/50R18 | A12                                       |                                       |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*09-13<br>- ab Modell 2013                                             | 91-112     | 225/55R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 LT3 S01            |
|                                                                                                                          | 91-112     | 225/60R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                          | 91-112     | 235/55R18 |                                           |                                       |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*09-13<br>- ab Modell 2013                                             | 91-112     | 225/60R18 | A91                                       | A16 A19 A57<br>LT4 S01                |
|                                                                                                                          | 91-112     | 235/55R18 | A91                                       |                                       |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a), -/TMG<br>e6*2001/116*<br>0105*14-..;<br>e13*2007/46*1657*..<br>- ab Facelift 2016            | 105, 112   | 225/55R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 LT3 S01            |
|                                                                                                                          | 105, 112   | 225/60R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                          | 105, 112   | 235/55R18 |                                           |                                       |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a), -/TMG<br>e6*2001/116*<br>0105*14-..;<br>e13*2007/46*1657*..<br>- ab Facelift 2016            | 105, 112   | 225/60R18 | A91                                       | A16 A19 A57<br>LT4 S01                |
|                                                                                                                          | 105, 112   | 235/55R18 | A91                                       |                                       |
| Toyota RAV4 (IV)<br>Hybrid<br>XA4(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0166*..<br>e13*2007/46*1658*..<br>- ab Facelift 2016        | 114        | 225/55R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 LT3 S01            |
|                                                                                                                          | 114        | 225/60R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                          | 114        | 235/55R18 |                                           |                                       |
| Toyota RAV4 (IV)<br>Hybrid<br>XA4(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0166*..<br>e13*2007/46*1658*..<br>- ab Facelift 2016        | 114        | 225/60R18 | A91                                       | A16 A19 A57<br>LT4 S01                |
|                                                                                                                          | 114        | 235/55R18 | A91                                       |                                       |
| Toyota Yaris Cross<br>XPB1F(M,EUM),<br>-/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*..<br>- ab Facelift 2018     | 68, 92     | 215/50R18 | A91                                       | A16 A19 A58<br>F23 Flh NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                                                          | 68, 92     | 225/45R18 | A91                                       |                                       |
|                                                                                                                          | 68, 92     | 235/45R18 | A12                                       |                                       |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Toyota                                                                   | 68         | 215/50R18 | A91                                  | A16 A19 A56<br>F24 Flh NoE<br>NoP S01 |
| Yaris Cross AWD                                                          | 68         | 225/45R18 | A91                                  |                                       |
| XPB1F(M,EUM),<br>-/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*.. | 68         | 235/45R18 | A12                                  |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|------|
|                               | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                               | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 14

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 14

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzellradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G70** Ist die Reifengröße 205/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 14

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LT3** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit werkseitiger Ausrüstung mit 225/65R17 ww. 225/60R18. Wendekreis von 10,6 m bzw. 2,85 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.

**LT4** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit werkseitiger Ausrüstung mit 235/55R18. Wendekreis von 11,4 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 14

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 14

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 14

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 3. Juni 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juni 2024

 

Bohlander

00428447.DOC

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
Hersteller                              CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 11

**Auftraggeber**                      CMS Automotive Trading GmbH  
SAP Allee 2 / Gewerbepark  
68789 St.Leon-Rot  
49 02 0112205

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
Modell                                  C22  
Typ                                        C22 758  
Radgröße                              7.5J x 18 H2  
Zentrierart                              Mittenzentrierung

| Ausführung    | Kennzeichnung Rad/<br>Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis-ø (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| C22 758 45 10 | 1054/10 CMS / Ø67,1-Ø64,1          | 5/114,3/64,1                                        | 45                         | 780                  | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                      51720  
Herstellerzeichen                      CMS  
Radtyp und Ausführung                      C22 758 (s.o.)  
Radgröße                              7.5J x 18 H2  
Einpresstiefe                              ET.. (s.o.)  
Herstelldatum                              Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der<br>Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Gesamthöhe (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5                | Kegel 60° | 110               | -               | Z46         |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                              Honda  
Spurverbreiterung                              innerhalb 2%

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| Honda Accord (VI)<br>CL3, CL4<br>e11*98/14*0165*..<br>e11*98/14*0166*..                                                                      | 113        | 225/35R18 | K1a K2b K42 K56 T87                  | A01 A12 A16<br>A19 S01     |
| Honda Accord (VII)<br>CL7, CL9, CN1<br>e6*2001/116*0091,<br>0092, 0096*..                                                                    | 103-140    | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                      | A01 A12 A16<br>A19 Sth S01 |
| Honda Accord (VII)<br>Tourer<br>CM1,CM2,CN2<br>e6*2001/116*0093,<br>0094,0097*..                                                             | 103-140    | 225/40R18 | K1c K2b K42 K46                      | A01 A12 A16<br>A19 Car S01 |
| Honda Accord (VIII)<br>CU1,CU3<br>e6*2001/116*<br>0113, 0115*..                                                                              | 110,115    | 215/45R18 | T89 T93                              | A12 A16 A19<br>Lim S01     |
|                                                                                                                                              | 110-132    | 225/40R18 | T88 T92                              |                            |
|                                                                                                                                              | 110-132    | 225/45R18 |                                      |                            |
| Honda Accord (VIII)<br>CU2<br>e6*2001/116*0114*..                                                                                            | 148        | 225/40R18 |                                      | A12 A16 A19<br>Lim S01     |
|                                                                                                                                              | 148        | 225/45R18 |                                      |                            |
| Honda Accord (VIII)<br>Tourer<br>CW1, CW3<br>e6*2001/116*<br>0120,0122*..                                                                    | 110,115    | 215/45R18 | T89 T93                              | A12 A16 A19<br>Car S01     |
|                                                                                                                                              | 110-132    | 225/40R18 | T88 T92                              |                            |
|                                                                                                                                              | 110-132    | 225/45R18 |                                      |                            |
| Honda Accord (VIII)<br>Tourer<br>CW2<br>e6*2001/116*0121*..                                                                                  | 148        | 225/40R18 |                                      | A12 A16 A19<br>Car S01     |
|                                                                                                                                              | 148        | 225/45R18 |                                      |                            |
| Honda Civic (IX)<br>FK1, FK2, FK3<br>e11*2001/116*<br>0255*07-..<br>0256*07-..<br>0257*06-..<br>- ab Modell 2012                             | 73-110     | 205/45R18 | T86 T90                              | A12 A16 A19<br>Flh S01     |
|                                                                                                                                              | 73-110     | 215/40R18 | T85 T89                              |                            |
|                                                                                                                                              | 73-110     | 225/35R18 | T83 T87                              |                            |
|                                                                                                                                              | 73-110     | 225/40R18 | T88                                  |                            |
| Honda Civic (VIII)<br>FK1, FK2, FK3<br>e11*2001/116*<br>0255*00-06,<br>0256*00-06,<br>0257*00-05                                             | 61-103     | 205/45R18 | T86 T90 V18                          | A12 A16 A19<br>Flh S01     |
|                                                                                                                                              | 61-103     | 215/40R18 | T85 T89                              |                            |
|                                                                                                                                              | 61-103     | 225/40R18 |                                      |                            |
| Honda<br>Civic 4-Türer (VIII)<br>FB1,FB2,FB7,FB8<br>e11*2007/46*0183*..<br>e11*2007/46*0184*..<br>e11*2007/46*0185*..<br>e11*2007/46*0186*.. | 92, 104    | 205/40R18 |                                      | A12 A16 A19<br>Sth S01     |
|                                                                                                                                              | 92, 104    | 205/45R18 |                                      |                            |
|                                                                                                                                              | 92, 104    | 215/40R18 |                                      |                            |
|                                                                                                                                              | 92, 104    | 225/35R18 | A01 K3b K5a                          |                            |
|                                                                                                                                              | 92, 104    | 225/40R18 | A01 K3b K5a                          |                            |
|                                                                                                                                              |            |           |                                      |                            |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Honda<br>Civic 5-Türer (X)<br>FC, FK<br>e11*2007/46*3633*..<br>e6*2007/46*0256*..                        | 88-134     | 215/40R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Y85 S01     |
|                                                                                                          | 88-134     | 215/45R18 |                                           |                            |
|                                                                                                          | 88-134     | 225/40R18 |                                           |                            |
| Honda<br>Civic 5-Türer (XI)<br>FE<br>e6*2018/858*00064*..<br>- Hybrid                                    | 105        | 215/40R18 | A33 T89                                   | A16 A19 A58<br>Y85 S01     |
|                                                                                                          | 105        | 215/45R18 | A33                                       |                            |
|                                                                                                          | 105        | 225/40R18 | A90                                       |                            |
|                                                                                                          | 105        | 235/40R18 | A12 R70                                   |                            |
| Honda<br>Civic Limousine (X)<br>FC, FK<br>e11*2007/46*3633*..<br>e6*2007/46*0256*..                      | 88-134     | 215/40R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Lim S01     |
|                                                                                                          | 88-134     | 215/45R18 |                                           |                            |
|                                                                                                          | 88-134     | 225/40R18 |                                           |                            |
| Honda Civic Sport (VII)<br>EP1,-2,-4, EV1<br>e11*98/14*<br>0173, 0174, 0188*..<br>e11*2001/116*0198*.    | 66-118     | 215/35R18 | T80 T84 X06                               | A12 A16 A19<br>Flh H5I S01 |
|                                                                                                          | 66-118     | 215/40R18 |                                           |                            |
| Honda<br>Civic Tourer (IX)<br>FK2, FK3<br>e11*2001/116*<br>0256*11-...<br>0257*10-..<br>- ab Modell 2014 | 88,104     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A16 A19<br>Car S01     |
|                                                                                                          | 88,104     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                            |
|                                                                                                          | 88,104     | 225/35R18 | T83 T87                                   |                            |
|                                                                                                          | 88,104     | 225/40R18 | T88                                       |                            |
| Honda<br>Civic Type S/R (VIII)<br>FN1, FN2, FN3, FN4<br>e11*2001/116*<br>0297,0306,0298,<br>0334*..      | 73-148     | 205/45R18 | T86 T90 V18                               | A12 A16 A19<br>Flh S01     |
|                                                                                                          | 73-148     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                            |
|                                                                                                          | 73-148     | 225/40R18 |                                           |                            |
| Honda CR-V (II)<br>RD8<br>e11*98/14*0190*<br>00-01                                                       | 110        | 215/50R18 | K1c K2b K42                               | A01 A12 A16<br>A19 S01     |
|                                                                                                          | 110        | 225/45R18 | K1c K42                                   |                            |
|                                                                                                          | 110        | 235/45R18 | K1c K2b K42                               |                            |
|                                                                                                          | 110        | 245/45R18 | K1c K2b K42 LK6                           |                            |
| Honda CR-V (II)<br>RD8, RD9<br>e11*98/14*0190*02-..<br>e11*2001/116*0234*.                               | 103-110    | 215/50R18 | K1c K2b K42                               | A01 A12 A16<br>A19 S01     |
|                                                                                                          | 103-110    | 225/45R18 | K1c K42                                   |                            |
|                                                                                                          | 103-110    | 225/50R18 | K1c K2b K42 LK6                           |                            |
|                                                                                                          | 103-110    | 235/45R18 | K1c K2b K42                               |                            |
|                                                                                                          | 103-110    | 245/45R18 | K1c K2b K42 LK6                           |                            |
| Honda CR-V (III)<br>RE5, RE6, RE7<br>e11*2001/116*<br>0301*00-05,<br>0302*00-05,<br>0322*00-03           | 103-122    | 225/60R18 | A13                                       | A16 A19 S01                |
|                                                                                                          | 103-122    | 235/55R18 | A12                                       |                            |
|                                                                                                          | 103-122    | 245/50R18 | A01 A12 K1c                               |                            |
|                                                                                                          | 103-122    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K42                           |                            |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Honda CR-V (IV)<br>RE5, RE6<br>e11*2001/116*<br>0301*06-09,<br>0302*06-10                 | 88-114     | 225/60R18 | A13                                       | A16 A19 A57<br>S01                    |
|                                                                                           | 88-114     | 235/55R18 | A12                                       |                                       |
|                                                                                           | 88-114     | 245/50R18 | A01 A12 K1c                               |                                       |
| Honda CR-V (IV)<br>RE5, RE6<br>e11*2001/116*<br>0301*10-,<br>0302*11-<br>ab Facelift 2015 | 88-118     | 225/60R18 | A13                                       | A16 A19 A57<br>S01                    |
|                                                                                           | 88-118     | 235/55R18 | A12                                       |                                       |
|                                                                                           | 88-118     | 245/50R18 | A01 A12 K1b                               |                                       |
| Honda CR-V (V)<br>RW<br>e6*2007/46*0265*..                                                | 107-142    | 235/60R18 | A11                                       | A16 A19 A57<br>MHy S01                |
|                                                                                           | 107-142    | 255/55R18 | A01 A12 K1c                               |                                       |
| Honda CR-Z<br>ZF1<br>e11*2007/46*0100*..                                                  | 84, 89     | 205/40R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Cpe V18 S01            |
|                                                                                           | 84, 89     | 215/35R18 |                                           |                                       |
|                                                                                           | 84, 89     | 215/40R18 | A01 G01 K3u                               |                                       |
|                                                                                           | 84, 89     | 225/35R18 |                                           |                                       |
| Honda e<br>ZC<br>e6*2007/46*0425*..<br>- Elektro                                          | 60         | 205/40R18 | R02                                       | A12 A16 A19<br>A58 V8e Vn2<br>Y85 S01 |
|                                                                                           | 60         | 225/40R18 | R03                                       |                                       |
| Honda e:Ny1<br>RSA<br>e6*2018/858*00269*..<br>- Elektro                                   | 60 (150)   | 225/50R18 | A01 A12 K1c                               | A16 A19 A58<br>V18 S01                |
|                                                                                           | 60 (150)   | 235/45R18 | A90                                       |                                       |
|                                                                                           | 60 (150)   | 245/45R18 | A01 A12 K1c                               |                                       |
| Honda FR-V<br>BE1, BE3<br>e6*2001/116*0099*..<br>e6*2001/116*0100*..                      | 92,103,110 | 205/45R18 | V18                                       | A12 A16 A19<br>S01                    |
|                                                                                           | 92,103,110 | 215/40R18 |                                           |                                       |
|                                                                                           | 92,103,110 | 225/40R18 |                                           |                                       |
| Honda FR-V<br>BE5<br>e6*2001/116*0104*..                                                  | 103        | 205/45R18 | T90 V18                                   | A12 A16 A19<br>S01                    |
|                                                                                           | 103        | 215/40R18 | T89                                       |                                       |
|                                                                                           | 103        | 225/40R18 | T92                                       |                                       |
| Honda HR-V (I)<br>GH1,2,3,4<br>e6*98/14*0062,<br>0063, 0067, 0068*..                      | 77-91      | 215/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>S01                    |
|                                                                                           | 77-91      | 225/40R18 | A01 K1a K2b                               |                                       |
| Honda HR-V (II)<br>RU<br>e6*2007/46*0158*..                                               | 88, 96     | 215/45R18 | A31                                       | A16 A19 A58<br>X95 S01                |
|                                                                                           | 88, 96     | 215/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                       |
|                                                                                           | 88, 96     | 225/45R18 | A90                                       |                                       |
|                                                                                           | 88, 96     | 235/45R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                       |
| Honda HR-V (II)<br>RU<br>e6*2007/46*0158*..                                               | 96, 134    | 215/50R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A58 X86 S01            |
|                                                                                           | 96, 134    | 225/50R18 | A01 K1c K2b K8a                           |                                       |
|                                                                                           | 96, 134    | 235/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                           | 96, 134    | 245/45R18 | A01 K1c K2b K8a                           |                                       |
| Honda HR-V (III)<br>RV<br>e6*2018/858*00063*..                                            | 79         | 225/50R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A58 V18 S01            |
|                                                                                           | 79         | 235/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                           | 79         | 245/45R18 | A01 K3s                                   |                                       |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise      |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| Honda ZR-V e:HEV<br>RZ<br>e6*2018/858*00266*..    | 105        | 215/55R18 | A33                                  | A16 A19 A58<br>NoE NoP S01 |
|                                                   | 105        | 225/50R18 | A12                                  |                            |
|                                                   | 105        | 225/55R18 | A12                                  |                            |
|                                                   | 105        | 235/50R18 | A12                                  |                            |
|                                                   | 105        | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2b                      |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|------|
|                               | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                               | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 11

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 11

**H5I** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 195/65R15, 205/55R16 bzw. 215/45R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 11

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 11

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 11

**V8e** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse          |
|-------|-------------|----------------------|
| Nr. 1 | 205/40R18   | 225/40R18, 245/35R18 |
| Nr. 2 | 215/40R18   | 245/35R18            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X06** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 195/60R15 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X86** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/50R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X95** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugenausführungen mit Serienbereifung 225/50R18 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 3. Juni 2024 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

---

Seite 11 von 11

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juni 2024

 

Bohlander

00428449.DOC

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 13

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C22  
 Typ C22 758  
 Radgröße 7.5J x 18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung    | Kennzeichnung Rad/<br>Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis-ø (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| C22 758 45 10 | 1054/10 CMS / Ø67,1-Ø66,1          | 5/114,3/66,1                                        | 45                         | 780                  | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51720  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C22 758 (s.o.)  
 Radgröße 7.5J x 18 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der<br>Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M12x1,5              | Kegel 60° | 110               | 28               | Z90         |
| S03 | Schraube M14x1,5              | Kegel 60° | 130               | 30               | Z89         |
| S05 | Schraube M12x1,5              | Kegel 60° | 105               | 28               | Z90         |
| S06 | Schraube M12x1,5              | Kegel 60° | 115               | 28               | Z90         |
| S07 | Schraube M14x1,5              | Kegel 60° | 145               | 30               | Z89         |

| Nr. | Art der<br>Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Gesamthöhe (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|
| S02 | Mutter M12x1,25               | Kegel 60° | 110               | -               | Z50         |
| S04 | Mutter M12x1,25               | Kegel 60° | 100               | -               | Z50         |
| S08 | Serienmutter M12x1,25         | Kegel 60° | 110               | -               | Z19         |
| S09 | Serienmutter M12x1,25         | Kegel 60° | 115               | -               | Z19         |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Dacia, Nissan, Renault  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dacia Duster (I) 2WD<br>SD/SR<br>e2*2001/116*0314*..<br>e2*2001/116*0323*..<br>e2*2007/46*0013*..<br>e2*2007/46*0030*..                              | 63-92      | 215/50R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A58 KOV S01        |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 215/55R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 225/50R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 235/45R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 235/50R18 | A01 K1a K1b                          |                                   |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 245/45R18 |                                      |                                   |
| Dacia Duster (I) 4WD<br>SD/SR<br>e2*2001/116*0314*..<br>e2*2001/116*0323*..<br>e2*2007/46*0013*..<br>e2*2007/46*0030*..                              | 66-92      | 215/50R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A56 KOV S01        |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 215/55R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 225/50R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 235/45R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 235/50R18 | A01 K1a K1b                          |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 245/45R18 |                                      |                                   |
| Dacia Duster (II) 2WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018                                      | 66-110     | 215/50R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A58 F23 KOV<br>S05 |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 215/55R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 225/50R18 | A01 K1a K1b K2a K2b                  |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/45R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/50R18 | A01 K1c K2c                          |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2a K2b                  |                                   |
| Dacia Duster (II) 2WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 66-110     | 215/50R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A58 F23 KMV<br>S05 |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 215/55R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 225/50R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/45R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/50R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 245/45R18 |                                      |                                   |
| Dacia Duster (II) 4WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018                                      | 80-110     | 215/50R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A56 F24 KOV<br>S05 |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 215/55R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 225/50R18 | A01 K1a K1b K2a K2b                  |                                   |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/45R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/50R18 | A01 K1c K2c                          |                                   |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2a K2b                  |                                   |
| Dacia Duster (II) 4WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 80-110     | 215/50R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A56 F24 KMV<br>S05 |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 215/55R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 225/50R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/45R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/50R18 |                                      |                                   |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 245/45R18 |                                      |                                   |
| Nissan Almera Tino<br>V10<br>e9*98/14*0035*..                                                                                                        | 78         | 225/40R18 | A01 G46                              | A12 A16 A19<br>S04                |
|                                                                                                                                                      | 78         | 225/40R18 | X11                                  |                                   |
|                                                                                                                                                      | 78-100     | 215/40R18 | T85 T89                              |                                   |
|                                                                                                                                                      | 78-100     | 225/35R18 | T83 T87                              |                                   |
|                                                                                                                                                      | 82-100     | 225/40R18 |                                      |                                   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nissan Juke (I) 2WD<br>F15<br>e11*2007/46*0132*..<br>e3*2007/46*0162*..<br>e5*2007/46*1031*..<br>- incl. Facelift 2014 | 69-147     | 215/45R18 | A13                                       | A07 A16 A19<br>A58 S08                |
|                                                                                                                        | 69-147     | 215/50R18 | A12                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 69-147     | 225/45R18 | A13                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 69-147     | 235/45R18 | A12                                       |                                       |
| Nissan Juke (I) 4WD<br>F15<br>e11*2007/46*0132*..<br>e5*2007/46*1031*..<br>- incl. Facelift 2014                       | 140, 147   | 215/45R18 | A13                                       | A07 A16 A19<br>A56 S08                |
|                                                                                                                        | 140, 147   | 215/50R18 | A12                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 140, 147   | 225/45R18 | A13                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 140, 147   | 235/45R18 | A12                                       |                                       |
| Nissan<br>Juke (I) Nismo RS<br>F15<br>e11*2007/46*0132*..<br>e5*2007/46*1031*..<br>- incl. Facelift 2014               | 157, 160   | 215/45R18 | A13                                       | A07 A16 A19<br>A57 S08                |
|                                                                                                                        | 157, 160   | 215/50R18 | A12                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 157, 160   | 225/45R18 | A13                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 157, 160   | 235/45R18 | A12                                       |                                       |
| Nissan Leaf (II)<br>ZE1<br>e9*2007/46*6537*..<br>- (40, 62 kWh-Batterie)<br>- max. Leistung:<br>110, 160kW             | 90         | 205/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 S09            |
|                                                                                                                        | 90         | 215/40R18 | T89                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 90         | 215/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                        | 90         | 225/40R18 |                                           |                                       |
| Nissan Murano (II)<br>Z51<br>e1*2001/116*0478*..<br>- incl. Facelift 2014                                              | 140,188    | 235/60R18 | A13                                       | A16 A19 S02                           |
|                                                                                                                        | 140,188    | 235/65R18 | A13                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 140,188    | 245/60R18 | A12                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 140,188    | 255/55R18 | A01 A12 K2b                               |                                       |
|                                                                                                                        | 140,188    | 255/60R18 | A01 A12 K2b                               |                                       |
| Nissan Primera<br>P12<br>e11*98/14*0183*..<br>- incl. Facelift 2014                                                    | 80-103     | 215/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Car Lim S04            |
|                                                                                                                        | 80-103     | 225/40R18 |                                           |                                       |
| Nissan Pulsar<br>C13<br>e9*2007/46*3086*..<br>- incl. Facelift 2014                                                    | 81-140     | 205/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>V18 S09 |
|                                                                                                                        | 81-140     | 215/40R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                        | 81-140     | 215/45R18 | A01 G79                                   |                                       |
|                                                                                                                        | 81-140     | 215/45R18 | R84                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 81-140     | 225/40R18 | R03                                       |                                       |
| Nissan Qashqai (III)<br>J12<br>e9*2018/858*11042*..<br>- ohne e-Power<br>- incl. Facelift 2024                         | 103, 116   | 215/60R18 | AS9                                       | A16 A19 A58<br>F23 NoE NoP<br>S06     |
|                                                                                                                        | 103, 116   | 225/55R18 | AS9                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 103, 116   | 235/55R18 | AS9                                       |                                       |
| Nissan Qashqai (III)<br>J12<br>e9*2018/858*11042*..<br>- ohne e-Power<br>- incl. Facelift 2024                         | 103, 116   | 215/60R18 | AS9                                       | A16 A19 A57<br>F24 NoE NoP<br>S06     |
|                                                                                                                        | 103, 116   | 225/55R18 | AS9                                       |                                       |
|                                                                                                                        | 103, 116   | 235/55R18 | AS9                                       |                                       |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nissan Qashqai (III)<br>e-Power<br>J12<br>e9*2018/858*11042*..<br>- incl. Facelift 2024 | 116        | 235/55R18 | AS9                                       | A16 A19 A58<br>F23 S06            |
| Nissan Qashqai (III)<br>e-Power<br>J12<br>e9*2018/858*11042*..<br>- incl. Facelift 2024 | 116        | 235/55R18 | AS9                                       | A16 A19 A58<br>F24 S06            |
| Nissan X-Trail (II)<br>T31<br>e1*2001/116*0432*..<br>- incl. MJ 2011                    | 104-127    | 215/55R18 | R37                                       | A07 A12 A16<br>A19 S08            |
|                                                                                         | 104-127    | 225/50R18 |                                           |                                   |
|                                                                                         | 104-127    | 225/55R18 | A01 G03                                   |                                   |
|                                                                                         | 104-127    | 235/50R18 | A01 K25                                   |                                   |
|                                                                                         | 104-127    | 245/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                         | 110, 127   | 225/55R18 | R09                                       |                                   |
| Nissan X-Trail (III)<br>T32<br>e13*2007/46*1456*..<br>- incl. MJ 2011                   | 96-130     | 225/60R18 | A91                                       | A07 A16 A19<br>A57 S08            |
|                                                                                         | 96-130     | 235/55R18 | A12                                       |                                   |
|                                                                                         | 96-130     | 235/60R18 | A12                                       |                                   |
| Nissan<br>X-Trail (IV) 2WD<br>T33<br>e13*2018/858*00293*..<br>- incl. MJ 2011           | 116, 120   | 235/60R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 S08        |
| Nissan X-Trail (IV) 4x4<br>T33<br>e13*2018/858*00293*..<br>- e-4force                   | 116        | 235/60R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A56 S08        |
| Renault Austral<br>RHN<br>e9*2018/858*30002*..<br>- incl. MJ 2011                       | 96-116     | 215/60R18 | A90                                       | A16 A19 A58<br>F23 NoE NoP<br>S01 |
|                                                                                         | 96-116     | 225/55R18 | ASo                                       |                                   |
|                                                                                         | 96-116     | 235/55R18 | ASo                                       |                                   |
|                                                                                         | 96-116     | 245/50R18 | A12                                       |                                   |
| Renault Clio (IV) R.S.<br>R<br>e2*2001/116*<br>0327*51-..<br>- incl. Facelift 2016      | 147, 162   | 205/40R18 | K6g K8h T86                               | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>S05 |
|                                                                                         | 147, 162   | 215/35R18 | K2b K6h K6i K8m T84                       |                                   |
|                                                                                         | 147, 162   | 225/35R18 | K1a K1b K2b K6h K6i K8s T87               |                                   |
| Renault Espace (V)<br>RFC<br>e2*2007/46*0470*..<br>- incl. MJ 2011                      | 96-165     | 235/60R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A58 L06 S03        |
| Renault Fluence<br>Z<br>e2*2001/116*0373*..<br>e2*2007/46*0010*..<br>- Limousine        | 63-103     | 205/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Sth S01            |
|                                                                                         | 63-103     | 215/45R18 |                                           |                                   |
|                                                                                         | 63-103     | 225/40R18 |                                           |                                   |
|                                                                                         | 63-103     | 225/45R18 |                                           |                                   |
| Renault Laguna<br>T<br>e2*2001/116*0363*..<br>e2*2007/46*0012*..<br>- incl. MJ 2011     | 81-173     | 215/45R18 | T89 T93                                   | A12 A16 A19<br>Car Flh L06<br>S07 |
|                                                                                         | 81-173     | 225/40R18 | T88 T89 T91 T92                           |                                   |
|                                                                                         | 81-173     | 225/45R18 | T91                                       |                                   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Renault Laguna<br>T<br>e2*2001/116*<br>0363*07-..<br>- Coupé                                     | 81-177     | 215/45R18 | T89 T93                                   | A12 A16 A19<br>Cpe L06 S07                       |
|                                                                                                  | 81-177     | 225/40R18 | T92                                       |                                                  |
|                                                                                                  | 81-177     | 225/45R18 | T91 T95                                   |                                                  |
| Renault Latitude<br>T<br>e2*2001/116*0363*..                                                     | 81-127     | 215/45R18 | A13 R37 T89 T93                           | A16 A19 Lim<br>S07                               |
|                                                                                                  | 81-127     | 225/40R18 | A13 T88 T92                               |                                                  |
|                                                                                                  | 81-177     | 225/45R18 | A33 T91 T95                               |                                                  |
|                                                                                                  | 81-177     | 235/45R18 | A01 A12 G03                               |                                                  |
|                                                                                                  | 81-177     | 235/45R18 | A12 R09                                   |                                                  |
| Renault Megane (III)<br>Z<br>e2*2001/116*0373*..<br>e2*2007/46*0010*..<br>- Fließheck<br>- Coupé | 63-103     | 205/45R18 | A11 R37 T86 T90                           | A16 A19 Cpe<br>Flh V18 S01                       |
|                                                                                                  | 63-103     | 215/40R18 | A11 R37 T85 T89                           |                                                  |
|                                                                                                  | 63-162     | 225/40R18 | A33                                       |                                                  |
| Renault Megane (III)<br>Z<br>e2*2001/116*0373*..<br>e2*2007/46*0010*..<br>- Grandtour            | 63-103     | 205/45R18 | A11 R37 T86 T90                           | A16 A19 Car<br>V18 S01                           |
|                                                                                                  | 63-103     | 215/40R18 | A11 R37 T85 T89                           |                                                  |
|                                                                                                  | 63-162     | 225/40R18 | A33                                       |                                                  |
| Renault Megane (III)<br>Z<br>e2*2001/116*0373*..<br>- Cabriolet                                  | 78-103     | 205/45R18 | A11 R37 T86 T90                           | A16 A19 Cbo<br>V18 S01                           |
|                                                                                                  | 78-103     | 215/40R18 | A11 R37 T85 T89                           |                                                  |
|                                                                                                  | 78-132     | 225/40R18 | A33 T88 T89                               |                                                  |
| Renault Megane (IV)<br>RFB<br>e2*2007/46*0546*..                                                 | 66-120     | 205/40R18 | T86                                       | A12 A16 A19<br>A58 Car Flh<br>L05 NoP V18<br>S01 |
|                                                                                                  | 66-120     | 205/45R18 | T86 T90                                   |                                                  |
|                                                                                                  | 66-120     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                                  |
|                                                                                                  | 66-121     | 225/40R18 |                                           |                                                  |
| Renault<br>Megane E-Tech (IV)<br>RFB<br>e2*2007/46*0546*..<br>- Plug-in Hybrid                   | 67,69      | 225/40R18 | T92                                       | A12 A16 A19<br>A58 Car F24<br>Flh L05 S01        |
| Renault Megane GT(IV)<br>RFB<br>e2*2007/46*0546*..                                               | 120, 151   | 225/40R18 | T88 T92                                   | A12 A16 A19<br>A58 Car Flh<br>L04 S01            |
| Renault Scenic (III)<br>JZ<br>e2*2001/116*0379*..<br>e2*2007/46*0011*..<br>- Scenic / Gr. Scenic | 63-103     | 215/45R18 | A13 R37 T93                               | A16 A19 A58<br>A60 S01                           |
|                                                                                                  | 63-118     | 225/40R18 | A13 T91 T92                               |                                                  |
|                                                                                                  | 63-118     | 225/45R18 | A13 T91 T95                               |                                                  |
| Renault Talisman<br>RFD<br>e11*2007/46*<br>2969*00-07;<br>e2*2007/46*0653*..                     | 81-165     | 225/45R18 | A13 R37                                   | A16 A19 A58<br>Car L05 Lim<br>S01                |
|                                                                                                  | 81-165     | 225/50R18 | A90 R37                                   |                                                  |
|                                                                                                  | 81-165     | 235/45R18 | A13 R37                                   |                                                  |
|                                                                                                  | 81-165     | 245/45R18 | A90                                       |                                                  |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Renault<br>Talisman 4Control<br>RFD<br>e11*2007/46*<br>2969*00-07;<br>e2*2007/46*0653*..<br>- mit Allradlenkung | 81-165     | 245/45R18 | A91                                  | A16 A19 A58<br>Car L04 Lim<br>S01 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                               | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 13

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 13

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebeschneeketten bzw. Textilschneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G46** Ist die Reifengröße 195/65R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G79** Ist die Reifengröße 215/50R17, 215/45R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 13

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 13

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L04** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nur zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R84** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/50R17 bzw. 215/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 13

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 13

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X11** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 195/65R15, 205/60R15 oder 205/55R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 3. Juni 2024 in Lamsheim statt.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 13

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juni 2024

 

Bohlander

00428452.DOC

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 21

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
SAP Allee 2 / Gewerbepark  
68789 St.Leon-Rot  
49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell C22  
Typ C22 758  
Radgröße 7.5J x 18 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung    | Kennzeichnung Rad/<br>Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis-ø (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| C22 758 45 10 | 1054/10 CMS / ohne Ring            | 5/114,3/67,1                                        | 45                         | 780                  | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51720  
Herstellerzeichen CMS  
Radtyp und Ausführung C22 758 (s.o.)  
Radgröße 7.5J x 18 H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der<br>Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Gesamthöhe (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|
| S01 | Serienmutter M12x1,5          | Kegel 60° | 110               | -               | Serie       |
| S02 | Serienmutter M12x1,5          | Kegel 60° | 140               | -               | Serie       |
| S03 | Serienmutter M12x1,5          | Kegel 60° | 110               | -               | Serie       |
| S04 | Mutter M12x1,5                | Kegel 60° | 110               | -               | Z75         |
| S05 | Mutter M12x1,5                | Kegel 60° | 135               | -               | Z75         |
| S06 | Mutter M12x1,5                | Kegel 60° | 125               | -               | Z75         |
| S07 | Mutter M12x1,5                | Kegel 60° | 140               | -               | Z75         |
| S08 | Serienmutter M12x1,5          | Kegel 60° | 125               | -               | Serie       |
| S09 | Serienmutter M12x1,5          | Kegel 60° | 130               | -               | Serie       |
| S10 | Serienmutter M12x1,5          | Kegel 60° | 140               | -               | Serie       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..                                                                                 | 84-110     | 215/55R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A57 S04                               |
|                                                                                                                                | 84-110     | 225/50R18 |                                      |                                                      |
|                                                                                                                                | 84-110     | 225/55R18 |                                      |                                                      |
| Ford Maverick /Esc.<br>1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*<br>0043,0051*..<br>e13*2001/116*<br>0091,0093*..                        | 145        | 235/60R18 | X68                                  | A12 A16 A19<br>B02 S05                               |
|                                                                                                                                | 91-149     | 235/50R18 | X45 X67                              |                                                      |
|                                                                                                                                | 91-149     | 235/60R18 | A01 G68                              |                                                      |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..                                                                                       | 77-123     | 215/40R18 |                                      | A12 A16 A19<br>S04                                   |
| Hyundai<br>Grand Santa Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016                                          | 145, 147   | 235/55R18 |                                      | A07 A12 A16<br>A19 A56 S08                           |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 235/60R18 |                                      |                                                      |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 255/50R18 | A01 K1a K2b                          |                                                      |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 255/55R18 | A01 K1a K2b                          |                                                      |
| Hyundai i20 N (III)<br>BC3<br>e5*2007/46*0121*..                                                                               | 150        | 215/40R18 | K1b K2b K8h                          | A01 A07 A12<br>A16 A19 A58<br>Flh NoE NoP<br>S08     |
|                                                                                                                                | 150        | 225/35R18 | K1a K1b K2c K3i K5d K8h              |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..                             | 66-105     | 205/45R18 | V18                                  | A07 A12 A16<br>A19 Car Flh<br>S03                    |
|                                                                                                                                | 66-105     | 215/40R18 | T85 T89                              |                                                      |
|                                                                                                                                | 66-105     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K56 T83 T87          |                                                      |
|                                                                                                                                | 66-105     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56                  |                                                      |
|                                                                                                                                |            |           |                                      |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 205/45R18 |                                      | A07 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>Cpe Flh V18<br>S03     |
|                                                                                                                                | 66-100     | 215/40R18 | T85 T89                              |                                                      |
|                                                                                                                                | 66-100     | 225/35R18 | A01 K2b K6g T83 T87                  |                                                      |
|                                                                                                                                | 66-137     | 225/40R18 | A01 K2b K6g                          |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                  | 70-118     | 205/45R18 | T86 T90                              | A07 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh NoP<br>V18 S08 |
|                                                                                                                                | 70-118     | 215/40R18 | T89                                  |                                                      |
|                                                                                                                                | 70-118     | 225/35R18 | A01 K1a K1b T87                      |                                                      |
|                                                                                                                                | 70-118     | 225/40R18 | A01 K1a K1b                          |                                                      |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                              | 85-118     | 205/45R18 |                                      | A07 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>NoP V18 Y85<br>S08     |
|                                                                                                                                | 85-118     | 215/40R18 | T89                                  |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-118     | 225/35R18 | A01 K2b T87                          |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-118     | 225/40R18 | A01 K2b                              |                                                      |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hyundai i30 N<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                         | 184        | 225/40R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh S08 |
| Hyundai i30 N<br>Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020             | 184        | 225/40R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Y85 S08 |
| Hyundai i30 N<br>Performance Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020 | 202,206    | 225/40R18 | M+S                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Y85 S08 |
| Hyundai i30 N<br>Performance<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020          | 202,206    | 225/40R18 | M+S                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>Flh S08 |
| Hyundai i40 /-cw<br>VF<br>e4*2007/46*0263*..<br>e4*2007/46*0264*..<br>- incl. Facelift 2015<br>und 2018            | 85-131     | 215/45R18 | T93                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>Lim S08 |
|                                                                                                                    | 85-131     | 225/40R18 | T92                                       |                                       |
|                                                                                                                    | 85-131     | 225/45R18 |                                           |                                       |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*00-09<br>(28 kWh-Batterie)                                      | 25 (88)    | 205/40R18 | T86                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>S08     |
|                                                                                                                    | 25 (88)    | 205/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                    | 25 (88)    | 215/40R18 | T89                                       |                                       |
|                                                                                                                    | 25 (88)    | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3f K8h T87                   |                                       |
|                                                                                                                    | 25 (88)    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3f K8h                       |                                       |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*10-..<br>(38,3 kWh-Batterie)<br>- ab Modell 2020                | 25 (100)   | 205/45R18 | T90                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>S08     |
|                                                                                                                    | 25 (100)   | 215/40R18 | T89                                       |                                       |
|                                                                                                                    | 25 (100)   | 215/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                    | 25 (100)   | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3f K8h                       |                                       |
| Hyundai Ioniq Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                          | 77         | 205/40R18 | T86                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>NoE S08 |
|                                                                                                                    | 77         | 205/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                    | 77         | 215/40R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                    | 77         | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3f K8h T87                   |                                       |
|                                                                                                                    | 77         | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3f K8h                       |                                       |
| Hyundai Ioniq PHEV<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2019                        | 77         | 205/40R18 | T86                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>NoE S08 |
|                                                                                                                    | 77         | 205/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                    | 77         | 215/40R18 |                                           |                                       |
|                                                                                                                    | 77         | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3f K8h T87                   |                                       |
|                                                                                                                    | 77         | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3f K8h                       |                                       |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai IONIQ6<br>CE<br>e4*2018/858*00145*..<br>- Elektro                                                              | 37-81      | 225/55R18 | A32                                       | A07 A16 A19<br>A57 Lim S08                       |
|                                                                                                                        | 37-81      | 235/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |                                                  |
|                                                                                                                        | 37-81      | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2c                           |                                                  |
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..<br>e4*2007/46*0223*..<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015 | 57-94      | 205/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>V18 S03            |
|                                                                                                                        | 57-94      | 215/40R18 | A01 K1a K1b K2b                           |                                                  |
|                                                                                                                        | 57-94      | 225/35R18 | A01 K1c K2b T87                           |                                                  |
|                                                                                                                        | 57-94      | 225/40R18 | A01 K1c K2b                               |                                                  |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                                | 85-135     | 215/55R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 S04                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 225/50R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-135     | 225/55R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/50R18 | A01 K1b                                   |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/55R18 | A01 K1b                                   |                                                  |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>- ab Facelift 2013                              | 85-135     | 215/55R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A57 S03                       |
|                                                                                                                        | 85-135     | 225/50R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-135     | 225/55R18 |                                           |                                                  |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                                    | 85-146     | 215/45R18 | A94                                       | A07 A16 A19<br>A58 F23 NoE<br>NoP S08            |
|                                                                                                                        | 85-146     | 225/45R18 | A12                                       |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-146     | 235/45R18 | A12                                       |                                                  |
| Hyundai Kona<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>e4*2018/858*00153*..<br>- Elektro                                       | 88         | 205/55R18 | A39 Z16                                   | A07 A16 A19<br>A58 F23 NoE<br>NoP V18 S08        |
|                                                                                                                        | 88, 146    | 215/55R18 | A12                                       |                                                  |
|                                                                                                                        | 88, 146    | 225/50R18 | A01 A12 K1b K2b K6w                       |                                                  |
|                                                                                                                        | 88, 146    | 235/50R18 | A01 A12 K1c K2b K6w                       |                                                  |
|                                                                                                                        | 88, 146    | 245/45R18 | A01 A12 K1b K2b K6w                       |                                                  |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 100-146    | 215/45R18 | A94                                       | A07 A16 A19<br>A56 F24 NoE<br>NoP S08            |
|                                                                                                                        | 100-146    | 225/45R18 | A12                                       |                                                  |
|                                                                                                                        | 100-146    | 235/45R18 | A12                                       |                                                  |
| Hyundai Kona 4WD<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>e4*2018/858*00153*..<br>- Elektro                                   | 146        | 215/55R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A56 F24<br>NoE NoP V18<br>S08 |
|                                                                                                                        | 146        | 225/50R18 | A01 K1b K2b                               |                                                  |
|                                                                                                                        | 146        | 235/50R18 | A01 K1c K2b                               |                                                  |
|                                                                                                                        | 146        | 245/45R18 | A01 K1b K2b                               |                                                  |
| Hyundai Kona electric<br>OS, OSE<br>e4*2007/46*1259*..<br>e4*2007/46*1522*..<br>- incl. Facelift 2021                  | 26, 28     | 215/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>S08                |
|                                                                                                                        | 26, 28     | 225/45R18 |                                           |                                                  |
| Hyundai Kona electric<br>SX2E<br>e4*2018/858*00168*..<br>- Elektro                                                     | 38-54      | 215/55R18 | A12                                       | A07 A16 A19<br>A58 F24 V18<br>S08                |
|                                                                                                                        | 38-54      | 225/50R18 | A01 A12 K1b K2b                           |                                                  |
|                                                                                                                        | 38-54      | 235/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                                  |
|                                                                                                                        | 38-54      | 245/45R18 | A01 A12 K1b K2b                           |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                         | 77         | 215/45R18 | A94                                       | A07 A16 A19<br>A58 F24 S08                |
|                                                                                                  | 77         | 225/45R18 | A12                                       |                                           |
| Hyundai Kona Hybrid<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..                                               | 77         | 205/55R18 | A39                                       | A07 A16 A19<br>A58 F24 NoE<br>NoP V18 S08 |
|                                                                                                  | 77         | 215/55R18 | A12                                       |                                           |
|                                                                                                  | 77         | 225/50R18 | A01 A12 K1b K2b                           |                                           |
|                                                                                                  | 77         | 235/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                           |
|                                                                                                  | 77         | 245/45R18 | A01 A12 K1b K2b                           |                                           |
| Hyundai Kona N<br>OS<br>e4*2007/46*1259*14-..                                                    | 206        | 225/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>NoE NoP S08 |
|                                                                                                  | 206        | 235/45R18 |                                           |                                           |
| Hyundai Nexo<br>FE<br>e9*2007/46*6592*..                                                         | 32 (120)   | 225/50R18 | A91                                       | A07 A16 A19<br>A58 S08                    |
|                                                                                                  | 32 (120)   | 225/55R18 | A91                                       |                                           |
|                                                                                                  | 32 (120)   | 235/50R18 | A12                                       |                                           |
| Hyundai Santa Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016                     | 110-147    | 235/55R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A57 S08                |
|                                                                                                  | 110-147    | 235/60R18 |                                           |                                           |
|                                                                                                  | 110-147    | 255/50R18 | A01 K1a K2b                               |                                           |
|                                                                                                  | 110-147    | 255/55R18 | A01 K1a K2b                               |                                           |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*00-02                                         | 110-147    | 235/55R18 | A31                                       | A07 A16 A19<br>A57 S08                    |
|                                                                                                  | 110-147    | 235/60R18 | A31                                       |                                           |
|                                                                                                  | 110-147    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                           |
|                                                                                                  | 110-147    | 255/55R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                           |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*03-..<br>- ab Facelift 2020                   | 132-148    | 235/55R18 | A39                                       | A07 A16 A19<br>A57 MpH<br>NoE S08         |
|                                                                                                  | 132-148    | 235/60R18 | A39                                       |                                           |
|                                                                                                  | 132-148    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |                                           |
|                                                                                                  | 132-148    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |                                           |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*.                                                      | 100-184    | 225/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Lim S04                    |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 82-129     | 215/50R18 | R64                                       | A12 A16 A19<br>KMV S04                    |
|                                                                                                  | 82-129     | 225/50R18 | R64                                       |                                           |
|                                                                                                  | 82-129     | 235/45R18 |                                           |                                           |
|                                                                                                  | 82-129     | 235/50R18 |                                           |                                           |
|                                                                                                  | 82-129     | 245/45R18 |                                           |                                           |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 82-129     | 215/50R18 |                                           | A12 A16 A19<br>KOV S04                    |
|                                                                                                  | 82-129     | 225/50R18 |                                           |                                           |
|                                                                                                  | 82-129     | 235/45R18 |                                           |                                           |
|                                                                                                  | 82-129     | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                           |                                           |
|                                                                                                  | 82-129     | 245/45R18 |                                           |                                           |
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018 | 114-136    | 215/55R18 | K1a K2b R37                               | A01 A07 A12<br>A16 A19 A57<br>S08         |
|                                                                                                  | 114-136    | 225/50R18 | K1c K2b                                   |                                           |
|                                                                                                  | 114-136    | 225/55R18 | K1c K2b                                   |                                           |
|                                                                                                  | 114-136    | 235/50R18 | K1c K2b                                   |                                           |
|                                                                                                  | 114-136    | 235/55R18 | K1c K2b                                   |                                           |
|                                                                                                  | 114-136    | 245/50R18 | K1c K2c                                   |                                           |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/55R18 | K1a K2b R37                               | A01 A07 A12<br>A16 A19 A57<br>S08                    |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 225/50R18 | K1c K2b                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 225/55R18 | K1c K2b                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/50R18 | K1c K2b                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/55R18 | K1c K2b                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 245/50R18 | K1c K2c                                   |                                                      |
| Hyundai Tucson (IV)<br>NX4e<br>e5*2018/858*00001*..                                                                               | 85-132     | 215/60R18 | A31                                       | A07 A16 A19<br>A57 MpH<br>NoE S08                    |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 225/55R18 | ASo                                       |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 235/55R18 | A01 A12 K2b                               |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 245/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2c                           |                                                      |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*00-10                                                                              | 97,103,137 | 215/40R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 Cpe<br>S03                    |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 225/35R18 | A01 K8h                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 225/40R18 | A01 G01 K8h                               |                                                      |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*11-..<br>- ab Facelift 2015                                                        | 97,103,137 | 215/40R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 Cpe<br>S03                    |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 225/35R18 | A01 K8h                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 225/40R18 | A01 K8h                                   |                                                      |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..                                                                                            | 85-122     | 205/45R18 | T90                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 S03                           |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 215/45R18 | A01 G80 T93                               |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 215/45R18 | T93 Z18                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 225/40R18 | A01 K2b K8h T92                           |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 225/45R18 | A01 G80 K2b K8h                           |                                                      |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..                                                                                      | 84-107     | 215/45R18 | T93                                       | A12 A16 A19<br>S04                                   |
|                                                                                                                                   | 84-107     | 225/40R18 | T91 T92                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 84-107     | 225/45R18 | T91                                       |                                                      |
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_ cee'd /-SW                                             | 66-106     | 205/45R18 | V18                                       | A07 A12 A16<br>A19 Car Cpe<br>Flh S03                |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K56 T83 T87               |                                                      |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56                       |                                                      |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015                                    | 66-100     | 205/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>V18 Y85 S03            |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6g T83 T87               |                                                      |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 215/40R18 | M+S T85 T89                               |                                                      |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K6g                       |                                                      |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..                                                                                   | 73-118     | 205/45R18 | R37 T86 T90                               | A07 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>KOV NoP<br>V18 Y85 S08 |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 215/40R18 | R37 T89                                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K8h R37 T87               |                                                      |
|                                                                                                                                   | 73-150     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8h                       |                                                      |
| Kia Ceed SW (III)<br>PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..<br>- Plug-in Hybrid                                                         | 77         | 205/45R18 | T90                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>KOV V18 S08            |
|                                                                                                                                   | 77         | 215/40R18 | T89                                       |                                                      |
|                                                                                                                                   | 77         | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K8h T87                   |                                                      |
|                                                                                                                                   | 77         | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8h                       |                                                      |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kia e-Niro (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Elektro                            | 27-29      | 225/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 S08            |
| Kia e-Soul (III)<br>SK3<br>e4*2007/46*1365*..<br>(39-64 kWh-Batterie)              | 27-29      | 215/50R18 | A01 K1a                                   | A07 A12 A16<br>A19 A58 S08            |
|                                                                                    | 27-29      | 225/45R18 |                                           |                                       |
| Kia Magentis<br>GE<br>e4*2001/116*0100*.                                           | 100-142    | 215/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>Lim S04                |
|                                                                                    | 100-142    | 225/40R18 | T88                                       |                                       |
| Kia Niro (I) PHEV<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Plug-in Hybrid                  | 77-78      | 205/45R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A58 S06                |
|                                                                                    | 77-78      | 215/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                    | 77-78      | 225/40R18 |                                           |                                       |
|                                                                                    | 77-78      | 225/45R18 |                                           |                                       |
| Kia Niro (II) Hybrid<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid,<br>Plug-in Hybrid | 77         | 215/45R18 | A90                                       | A07 A16 A19<br>A58 MpH<br>NoE S08     |
|                                                                                    | 77         | 225/45R18 | A01 A12 K2b K6w                           |                                       |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Elektro                       | 77-78      | 205/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 S08            |
|                                                                                    | 77-78      | 215/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                    | 77-78      | 225/40R18 |                                           |                                       |
|                                                                                    | 77-78      | 225/45R18 |                                           |                                       |
| Kia Niro-EV (II)<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Elektro                       | 50 (150)   | 215/45R18 | A90                                       | A07 A16 A19<br>A58 S08                |
|                                                                                    | 50 (150)   | 215/50R18 | A01 A12 K6w                               |                                       |
|                                                                                    | 50 (150)   | 225/45R18 | ASo                                       |                                       |
|                                                                                    | 50 (150)   | 235/45R18 | A01 A12 K6w                               |                                       |
| Kia Opirus<br>LD<br>e4*2001/116*0075<br>*00-02                                     | 137-149    | 225/45R18 | T95                                       | A12 A16 A19<br>B03 Lim S04            |
|                                                                                    | 137-149    | 225/50R18 | T95                                       |                                       |
|                                                                                    | 137-149    | 235/45R18 | T98                                       |                                       |
|                                                                                    | 137-149    | 245/45R18 |                                           |                                       |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                    | 99-133     | 215/50R18 | A01 A12 K1a                               | A07 A16 A19<br>A58 Lim NoH<br>S08     |
|                                                                                    | 99-133     | 225/45R18 | A91                                       |                                       |
|                                                                                    | 99-180     | 235/45R18 | A01 A12 K1a                               |                                       |
|                                                                                    | 99-180     | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2a K2b                       |                                       |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- Plug-in Hybrid                  | 113, 115   | 215/50R18 | A01 K1a                                   | A07 A12 A16<br>A19 A58 Lim<br>S08     |
|                                                                                    | 113, 115   | 225/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                    | 113, 115   | 235/45R18 | A01 K1a                                   |                                       |
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*..<br>- Elektro                        | 110        | 215/45R18 | A13                                       | A16 A19 A58<br>Lim S04                |
|                                                                                    | 110        | 225/45R18 | A33                                       |                                       |
| Kia Optima PHEV<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- Plug-in Hybrid                    | 113, 115   | 215/50R18 | A01 K1a                                   | A07 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>Lim S08 |
|                                                                                    | 113, 115   | 225/45R18 |                                           |                                       |
|                                                                                    | 113, 115   | 235/45R18 | A01 K1a                                   |                                       |
| Kia Optima Spirit<br>TF<br>e4*2007/46*0255*..<br>- Elektro                         | 100, 121   | 215/45R18 | A13                                       | A16 A19 A58<br>BK1 Lim S04            |
|                                                                                    | 100, 121   | 225/45R18 | A33                                       |                                       |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                           | 99-133     | 215/50R18 | A01 A12 K1a                               | A07 A16 A19<br>A58 Car NoH<br>S08                |
|                                                                                              | 99-133     | 225/45R18 | A91                                       |                                                  |
|                                                                                              | 99-180     | 235/45R18 | A01 A12 K1a                               |                                                  |
|                                                                                              | 99-180     | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2a K2b                       |                                                  |
| Kia pro_ceed (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015                       | 66-100     | 205/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 V18<br>Y84 S03            |
|                                                                                              | 66-100     | 215/40R18 | A01 K4h T85 T89                           |                                                  |
|                                                                                              | 66-100     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K4h K6g T83 T87           |                                                  |
|                                                                                              | 66-150     | 215/40R18 | A01 K4h M+S T85 T89                       |                                                  |
|                                                                                              | 66-150     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K4h K6g                   |                                                  |
| Kia ProCeed (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*                                                  | 88-150     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K8h                           | A01 A07 A12<br>A16 A19 A58<br>KOV NoP<br>Y85 S08 |
| Kia Sorento (II)<br>XM FL<br>e11*2007/46*0634*..<br>- incl. Facelift 2017                    | 110-145    | 235/55R18 |                                           | A12 A16 A19<br>S04                               |
|                                                                                              | 110-145    | 235/60R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                              | 110-145    | 255/50R18 | A01 K1c K2b                               |                                                  |
|                                                                                              | 110-145    | 255/55R18 | A01 K1c K2b                               |                                                  |
| Kia Sorento (III)<br>UM<br>e4*2007/46*0894*..<br>- incl. Facelift 2017                       | 136-147    | 235/55R18 | A63                                       | A07 A16 A19<br>A57 S08                           |
|                                                                                              | 136-147    | 235/60R18 | A63                                       |                                                  |
| Kia Sorento (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..<br>- incl. Facelift 2017                       | 132-148    | 235/55R18 | A11                                       | A07 A16 A19<br>A57 NoP S08                       |
|                                                                                              | 132-148    | 235/60R18 | A91                                       |                                                  |
|                                                                                              | 132-148    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                                  |
|                                                                                              | 132-148    | 255/55R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                                  |
| Kia Sorento PHEV (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..<br>- incl. Facelift 2017                  | 132 (195)  | 235/55R18 | A11                                       | A07 A16 A19<br>A56 S08                           |
|                                                                                              | 132 (195)  | 235/60R18 | A91                                       |                                                  |
|                                                                                              | 132 (195)  | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                                  |
|                                                                                              | 132 (195)  | 255/55R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                                  |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..<br>e4*2007/46*0133*..<br>- incl. Facelift 2017     | 85-103     | 205/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 S03                       |
|                                                                                              | 85-103     | 215/45R18 | A01 G73                                   |                                                  |
|                                                                                              | 85-103     | 215/45R18 | Z18                                       |                                                  |
|                                                                                              | 85-103     | 225/40R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                              | 85-103     | 225/45R18 | A01 G03 K5b                               |                                                  |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 91-113     | 215/45R18 | A91 R37                                   | A07 A16 A19<br>A58 KMV S08                       |
|                                                                                              | 91-113     | 215/50R18 | A01 A12 G16 K6w K8e R37                   |                                                  |
|                                                                                              | 91-113     | 225/45R18 | A12 R37                                   |                                                  |
|                                                                                              | 91-150     | 235/45R18 | A01 A12 G16 K6w K8e                       |                                                  |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen              | 91-113     | 215/45R18 | A91 R37                                   | A07 A16 A19<br>A58 KOV S08                       |
|                                                                                              | 91-113     | 215/50R18 | A01 A12 G16 K1c K2b K8e R37               |                                                  |
|                                                                                              | 91-113     | 225/45R18 | A01 A12 K1a K2b R37                       |                                                  |
|                                                                                              | 91-150     | 235/45R18 | A01 A12 G16 K1c K2b K8e                   |                                                  |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-..., 0166*06-..<br>ab Facelift 2014 | 85-135     | 215/55R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 S04                           |
|                                                                                              | 85-135     | 225/50R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                              | 85-135     | 225/55R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                              | 85-135     | 235/50R18 |                                           |                                                  |
|                                                                                              | 85-135     | 235/55R18 |                                           |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kia Sportage (IV)<br>QL<br>e11*2007/46*3139*..<br>e5*2007/46*1080*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 225/50R18 | A90                                       | A07 A16 A19<br>A57 S08                       |
|                                                                                                                                | 114-136    | 225/55R18 | A90                                       |                                              |
|                                                                                                                                | 114-136    | 235/50R18 | A01 A12 K1b K2b                           |                                              |
|                                                                                                                                | 114-136    | 235/55R18 | A01 A12 K1b K2b                           |                                              |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/55R18 | A33 R37                                   | A07 A16 A19<br>A57 S08                       |
|                                                                                                                                | 85-136     | 225/50R18 | A90                                       |                                              |
|                                                                                                                                | 85-136     | 225/55R18 | A90                                       |                                              |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/50R18 | A01 A12 K1b K2b                           |                                              |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/55R18 | A01 A12 K1b K2b                           |                                              |
| Kia Sportage (V)<br>NQ5e<br>e4*2018/858*00079*..                                                                               | 85-132     | 215/60R18 | A31 R37                                   | A07 A16 A19<br>A57 NoE NoP<br>Z17 Z18 S08    |
|                                                                                                                                | 85-132     | 225/55R18 | ASo R37                                   |                                              |
|                                                                                                                                | 85-132     | 235/55R18 | ASo                                       |                                              |
|                                                                                                                                | 85-132     | 245/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                       |                                              |
|                                                                                                                                | 85-132     | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2c                           |                                              |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 82-129     | 215/50R18 | R64                                       | A12 A16 A19<br>KMV S04                       |
|                                                                                                                                | 82-129     | 225/50R18 | R64                                       |                                              |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/45R18 |                                           |                                              |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/50R18 |                                           |                                              |
|                                                                                                                                | 82-129     | 245/45R18 |                                           |                                              |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 82-129     | 215/50R18 |                                           | A12 A16 A19<br>KOV S04                       |
|                                                                                                                                | 82-129     | 225/50R18 |                                           |                                              |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/45R18 |                                           |                                              |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/50R18 |                                           |                                              |
|                                                                                                                                | 82-129     | 245/45R18 |                                           |                                              |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*,0131*,<br>0261*,0262*..<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015      | 55-94      | 205/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>V18 S03        |
|                                                                                                                                | 55-94      | 215/40R18 | A01 K1a K1b K2b                           |                                              |
|                                                                                                                                | 55-94      | 225/35R18 | A01 K1c K2b T87                           |                                              |
|                                                                                                                                | 55-94      | 225/40R18 | A01 K1c K2b                               |                                              |
| Kia XCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                                       | 85-150     | 215/45R18 | R37                                       | A07 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>KMV NoP<br>S08 |
|                                                                                                                                | 85-150     | 215/50R18 | R37                                       |                                              |
|                                                                                                                                | 85-150     | 225/45R18 | R37                                       |                                              |
|                                                                                                                                | 85-150     | 235/45R18 |                                           |                                              |
| Kia XCeed PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                              | 77         | 215/45R18 |                                           | A07 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>KMV S08        |
|                                                                                                                                | 77         | 215/50R18 |                                           |                                              |
|                                                                                                                                | 77         | 225/45R18 |                                           |                                              |
|                                                                                                                                | 77         | 235/45R18 |                                           |                                              |
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                                       | 191        | 215/45R18 | K1c K42 K46 R09                           | A01 A12 A16<br>A19 B02 Flh<br>Lim S04        |
|                                                                                                                                | 62-110     | 215/40R18 | K1c K42 K46 T85 T89                       |                                              |
|                                                                                                                                | 62-110     | 225/35R18 | K1c K25 K2b K42 K46 T83 T87               |                                              |
|                                                                                                                                | 62-191     | 225/40R18 | K1c K25 K2b K42 K46                       |                                              |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 77-111     | 205/40R18 | T82 T86                                   | A07 A12 A16<br>A19 Flh Sth<br>V18 S01            |
|                                                                                                                                       | 77-111     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K6b T83 T87                   |                                                  |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 205/45R18 | T86 T90                                   |                                                  |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                                  |
|                                                                                                                                       | 77-191     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K6b T88 T89                   |                                                  |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 205/45R18 | A12                                       | A07 A16 A19<br>A58 Flh Lim<br>V18 S09            |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 215/45R18 | A90                                       |                                                  |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/40R18 | A01 A12 K6e                               |                                                  |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/45R18 | A01 A12 K6e                               |                                                  |
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*..<br>e13*2007/46*2249*..                                                                 | 85-137     | 205/45R18 | A12                                       | A07 A16 A19<br>A57 Lim MHy<br>V00 V18 Y85<br>S02 |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 215/45R18 | A91                                       |                                                  |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 225/40R18 | A12                                       |                                                  |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 225/45R18 | A12                                       |                                                  |
| Mazda 323 F<br>BJ, BJD<br>e1*98/14*0094*..<br>e1*98/14*0181*..                                                                        | 96         | 215/35R18 | G01 K42 K44 K46 K56 T80 T84               | A01 A12 A16<br>A19 S04                           |
| Mazda 5 (I)<br>CR1<br>e13*2001/116*0156*.                                                                                             | 81-107     | 225/40R18 | K1c K42 LK6 T91                           | A01 A12 A16<br>A19 B02 S04                       |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..<br>e11*2001/116*0203*.                                                              | 122,191    | 215/45R18 | G03 K42                                   | A01 A12 A16<br>A19 Car Flh<br>Lim S04            |
|                                                                                                                                       | 88-122     | 215/40R18 | K42 T85 T89                               |                                                  |
|                                                                                                                                       | 88-122     | 225/35R18 | K1c K2b K42 T87                           |                                                  |
|                                                                                                                                       | 88-191     | 225/40R18 | K1c K2b K42 T88 T89                       |                                                  |
| Mazda 6 (II)<br>GH<br>e1*2001/116*<br>0448*00-13                                                                                      | 88-136     | 205/45R18 | R37 T86 T90                               | A12 A16 A19<br>A58 Car Flh<br>Lim S04            |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 215/45R18 | A01 K1a K42 T89 T93                       |                                                  |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 225/40R18 | A01 K1c K2b K42 T88 T89                   |                                                  |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 225/45R18 | A01 K1c K2b K42                           |                                                  |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl.<br>Facelift 2016 u. 2018   | 107-143    | 225/50R18 | A12                                       | A07 A16 A19<br>A57 Car Lim<br>V00 V18 S09        |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 235/45R18 | A90                                       |                                                  |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 245/45R18 | A12                                       |                                                  |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                               | 77-115     | 215/45R18 | A91                                       | A07 A16 A19<br>A57 Flh S09                       |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 215/50R18 | A94                                       |                                                  |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 225/45R18 | A90                                       |                                                  |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 235/45R18 | A12                                       |                                                  |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 245/45R18 | A12                                       |                                                  |
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*..                                                                                              | 85-143     | 215/50R18 | A94                                       | A07 A16 A19<br>A57 F23 Flh<br>KMV MHy<br>S10     |
|                                                                                                                                       | 85-143     | 215/55R18 | A94                                       |                                                  |
|                                                                                                                                       | 85-143     | 235/45R18 | A12                                       |                                                  |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mazda CX-5<br>KE, GH<br>e13*2007/46*1247*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..                                                                | 110-141    | 225/60R18 | A33                                       | A07 A16 A19<br>S09                |
|                                                                                                                                          | 110-141    | 235/55R18 | A12                                       |                                   |
|                                                                                                                                          | 110-141    | 235/60R18 | A01 A12 G01                               |                                   |
|                                                                                                                                          | 110-141    | 255/50R18 | A01 A12 K1c                               |                                   |
|                                                                                                                                          | 110-141    | 255/55R18 | A01 A12 K1c                               |                                   |
| Mazda CX-5<br>KF, KFE<br>e13*2007/46*1803*..<br>e13*2007/46*1832*..                                                                      | 110-143    | 225/60R18 | A91                                       | A07 A16 A19<br>A57 S10            |
|                                                                                                                                          | 110-143    | 235/55R18 | A12                                       |                                   |
|                                                                                                                                          | 110-143    | 235/60R18 | A01 A12 G01                               |                                   |
| Mazda CX-60<br>KH01<br>e13*2018/858*<br>00255*..                                                                                         | 141-187    | 235/60R18 | A10                                       | A07 A16 A19<br>A57 MpH<br>NoE S07 |
|                                                                                                                                          | 141-187    | 245/55R18 | A12                                       |                                   |
| Mazda CX-7<br>ER, ERE<br>e11*2001/116*0308*..<br>e13*2007/46*1109*..                                                                     | 120-191    | 235/60R18 | A13                                       | A16 A19 A57<br>S04                |
|                                                                                                                                          | 120-191    | 255/55R18 | A01 A12 K1c K2b                           |                                   |
| Mazda MX-5 (III)<br>NC1, NC1E<br>e11*2001/116*0202*..<br>e1*2001/116*0371*..                                                             | 93, 118    | 205/40R18 | K1c K2b                                   | A01 A12 A16<br>A19 S04            |
|                                                                                                                                          | 93, 118    | 215/35R18 | K1c K2b K42                               |                                   |
|                                                                                                                                          | 93, 118    | 215/40R18 | G03 K1c K2b K42                           |                                   |
|                                                                                                                                          | 93, 118    | 225/35R18 | K1c K2b K42                               |                                   |
| Mazda RX-8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*..                                                                                                 | 141,151    | 225/45R18 | A10                                       | A16 A19 S04                       |
|                                                                                                                                          | 141-170    | 225/45R18 | A10 M+S                                   |                                   |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 145,149    | 235/60R18 | X68                                       | A12 A16 A19<br>B02 KMV S05        |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 235/50R18 | X67                                       |                                   |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 235/60R18 | A01 G68                                   |                                   |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91,110     | 235/50R18 | K2b X67                                   | A01 A12 A16<br>A19 B02 KOV<br>S05 |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 235/60R18 | G68 K2b                                   |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08                                                                                   | 85,86,110  | 215/55R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 S04            |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 225/50R18 | A01 K1b K2b                               |                                   |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 235/45R18 |                                           |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015                                                                   | 84-110     | 215/55R18 |                                           | A12 A16 A19<br>A57 KOV S04        |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 225/55R18 | A01 K1a K2b                               |                                   |

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 84-110     | 215/55R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A57 KMV S04 |
|                                                                                                             | 84-110     | 225/55R18 |                                      |                            |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 215/55R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A57 KMV S04 |
|                                                                                                             | 110        | 225/55R18 |                                      |                            |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020                                      | 110        | 215/55R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A57 KOV S04 |
|                                                                                                             | 110        | 225/55R18 |                                      |                            |
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..                                                           | 100-121    | 215/50R18 | A01 K1b T92                          | A12 A16 A19<br>S04         |
|                                                                                                             | 100-121    | 225/45R18 | T91 T95                              |                            |
|                                                                                                             | 100-121    | 235/45R18 | A01 K1b T94                          |                            |
| Mitsubishi Lancer<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback                               | 80-110     | 205/45R18 | A30 T86 T90 V00 V18                  | A16 A19 A57<br>Flh Lim S04 |
|                                                                                                             | 80-177     | 215/45R18 | A13                                  |                            |
|                                                                                                             | 80-177     | 225/40R18 | A12                                  |                            |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..                                                                     | 84-110     | 215/55R18 |                                      | A12 A16 A19<br>A57 S04     |
|                                                                                                             | 84-110     | 225/50R18 |                                      |                            |
|                                                                                                             | 84-110     | 225/55R18 |                                      |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profilen) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 21

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 21

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebeschnееketten bzw. Textilschnееketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 21

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BK1** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G68** Ist die Reifengröße 235/70R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 21

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 21

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 18 von 21

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S10** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 19 von 21

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 20 von 21

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X45** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 20** zum Prüfbericht Nr. **55006319** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5J x 18 H2 Typ C22 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 21 von 21

**X67** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X68** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

## Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 3. Juni 2024 in Lamsheim statt.

## Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juni 2024



Bohlander

00428458.DOC