



**ABE: 53330**

**Design:  
C 25**

**Radnummer:  
C25 8520 40 82SE**

**Daten:  
8.5x20" H2 ET40 LK5/112/R66.5  
CMS 1338/15**



## **CMS Automotive Trading GmbH**

SAP Allee 2 - D-68789 St. Leon-Rot - Tel.: +49 (0) 6227 35838-0 - Fax : +49 (0) 6227 35838-33 - Mailto: [info@cms-wheels.de](mailto:info@cms-wheels.de)

### **Verbraucherinformation:**

1. Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen CMS-Leichtmetallräder. Sie haben damit ein hochwertiges Produkt erworben. Bitte lesen und beachten Sie daher nachstehende Informationen.
2. Ihr Fachhändler händigt Ihnen dieses Dokument aus, das gleichzeitig eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), oder ein TÜV-Teilegutachten, nach StVZO § 19/3, beinhaltet. Bei TÜV-Teilegutachten ist nach der Umrüstung für Ihr Fahrzeug umgehend eine Änderungsabnahme, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen, erforderlich. Ggf. kann dies auch bei einer ABE der Fall sein. Bitte überprüfen Sie dies in der ABE. Eine ABE muss immer im Fahrzeug mitgeführt werden.
3. Aluminiumräder bedürfen einer regelmäßigen Pflege. Bitte benutzen Sie dazu ausschließlich warme Seifenlauge, oder handelsübliche PKW-Pflegemittel. Verwenden Sie niemals scheuernde Putzmittel, aggressive Reinigungs-, bzw. Lösungsmittel, oder gar ätzende Chemikalien, dadurch würde jeglicher Gewährleistungsanspruch entfallen. Bremsstaub soll in kurzen Abständen entfernt werden, da eingebrannter Bremsstaub schwer zu entfernen ist und ggf. zu Korrosion führen kann.

Räder mit polierten Oberflächen sind produktionsbedingt empfindlicher, Sie sind im polierten Bereich lediglich mit einer Klarlackschicht versehen, und deshalb aufwändiger zu pflegen. Bessern Sie im Fahrbetrieb entstandene Lackschäden, z. B. durch Steinschlag verursacht, immer sofort aus, um drohende Korrosion zu verhindern.

4. Jeglicher Gewährleistungsanspruch erlischt nach Beschädigungen durch Bordsteinberührungen, durch Überfahren von Hindernissen, und durch unsachgemäßen Gebrauch.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass evtl. Reklamationen, die durch unsachgemäße Montage, fehlende oder falsche Pflege, sowie unsachgemäßen Gebrauch oder Behandlung entstehen, von uns oder unseren Fachhändlern nicht anerkannt werden.

5. Technische Änderungen sind jederzeit vorbehalten und möglich, oder ggf. zwingend erforderlich nach StVZO! Aus technischen Gründen sind Abweichungen im Design der Bilddarstellungen, in unseren Verkaufsunterlagen, wie z.B. Homepage, oder gedruckte Unterlagen, zu anderen Größen und/oder Applikationen möglich.

### **Gewährleistung**

1. Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt und viel Freude mit Ihren CMS Leichtmetallrädern!

**CMS Automotive Trading GmbH**

## **CMS Automotive Trading GmbH**

SAP Allee 2 - D-68789 St. Leon-Rot - Tel.: +49 (0) 6227 35838-0 - Fax : +49 (0) 6227 35838-33 - Mailto: [info@cms-wheels.de](mailto:info@cms-wheels.de)

### **Montageanleitung:**

1. Bitte überprüfen Sie die Räder und deren Verpackung sofort bei Erhalt auf sichtbare Mängel. Evtl. Beschädigungen müssen beim Fahrer des Transportunternehmens direkt vermerkt und von ihm quittiert werden. Verdeckte Schäden sind dem Transportunternehmen innerhalb einer Frist von 7 Tagen schriftlich zu melden. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Beanstandung, oder Ersatz, wegen Transportschadens, nicht mehr möglich. Räder mit zuvor sichtbaren Mängeln, können nach einer Montage nicht mehr zur Reklamation eingereicht werden.
2. Vor der Montage muss geprüft werden, ob die gelieferten Räder für das vorgesehene Fahrzeug passen und zugelassen sind. Hierzu vergleichen Sie bitte die Kennzeichnungen der Räder, sowie die mitgelieferten, vollzähligen Befestigungs- und ggf. Zubehörteile, mit den Angaben im TÜV-Teilegutachten, bzw. der ABE. Bereits montierte Räder, bei denen Sie nachträglich feststellen, dass sie nicht passen, oder nicht zugelassen sind, können wir nicht zurücknehmen.
3. Beachten Sie, dass es Ausnahmen bei der Reifenmontage von der Vorderseite eines Rades geben kann.
4. Für alle CMS Räder sind ausschließlich Klebegewichte zu verwenden, falls im TÜV-Teilegutachten, bzw. der ABE, nichts Gegenteiliges genannt ist.
5. Einigen CMS-Rädern sind Metall-, oder farbige Kunststoff-Zentrierringe beigelegt. Sie dienen zur Radaufnahme und Mittenzentrierung der Räder am Fahrzeug. Diese Ringe sind jeweils in die Mittenbohrung der Räder, von der Rückseite, zu klipsen.
6. Die Radnabe, Befestigungsfläche und ggf. Stehbolzen am Fahrzeug, müssen vor der Montage der Räder gründlich von Rost und Schmutz befreit werden.
7. Radschrauben oder Radmuttern dürfen nicht geölt oder gefettet werden.
8. Beachten Sie das Anzugsdrehmoment der Radschrauben bzw. Radmuttern laut ABE, bzw. TÜV-Gutachten.
9. Nach der Montage von CMS - Leichtmetallrädern ist nicht mehr sichergestellt, dass diese mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug demontiert werden können. Bitte überprüfen Sie die Schlüsselweite Ihres Bordwerkzeuges und ergänzen Sie es, falls erforderlich.
10. Legen Sie bitte einen Satz Originalbefestigungsteile zu Ihrem Reserverad, falls vorhanden. Dieses kann nur mit diesen Befestigungsteilen montiert werden.
11. **WICHTIG!**

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie nachfolgende Hinweise befolgen.

- Drehen Sie bei der Radmontage alle Befestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.
- Ziehen Sie die Radschrauben/-muttern über Kreuz an.
- Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment fest.
- Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km, ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen, und gegebenenfalls nachzuziehen.
- Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km, ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmal zu überprüfen, und gegebenenfalls nachzuziehen.

## **CMS Automotive Trading GmbH**

SAP Allee 2 - D-68789 St. Leon-Rot - Tel.: +49 (0) 6227 35838-0 - Fax : +49 (0) 6227 35838-33 - Mailto: [info@cms-wheels.de](mailto:info@cms-wheels.de)

### **Assembly Instructions:**

1. Please check the wheels and their packaging for visible defects immediately upon receipt. Any damage must be noted directly with the transport company's driver and acknowledged by him. Hidden damage must be reported to the transport company in writing within a period of 7 days. After this period, a complaint or replacement due to transport damage is no longer possible. Wheels with previously visible defects can no longer be submitted for complaint after installation.
2. Before assembly, it must be checked whether the wheels supplied fit and are approved for the intended vehicle. To do this, please compare the markings on the wheels, as well as the complete number of fastening parts and, if applicable, accessories supplied with the information in the TÜV type approval or the ABE (KBA type approval). We cannot take back wheels that have already been installed and that you subsequently discover that they do not fit or are not approved.
3. Please note that there may be exceptions to tire fitting from the front of a wheel.
4. Only adhesive balancing weights are to be used for all CMS wheels, unless otherwise stated in the TÜV type approval or the ABE (KBA type approval).
5. Some CMS wheels come with metal or colored plastic centering rings. They are used to mount and center the wheels on the vehicle. These rings are to be clipped into the center hole of the wheels from the rear.
6. The wheel hub, mounting surface and, if necessary, stud bolts on the vehicle must be thoroughly cleaned of rust and dirt before the wheels are fitted.
7. Wheel bolts or nuts must not be oiled or greased.
8. Note the tightening torque of the wheel bolts or wheel nuts according to ABE (KBA type approval) or TÜV certificate.
9. After the assembly of CMS light alloy wheels, it is no longer guaranteed that they can be disassembled with the standard tool kit. Please check the wrench size of your tool kit and add it if necessary.
10. Please add a set of original mounting parts to your spare wheel, if you have one. This can only be installed with these fastening parts.
11. **IMPORTANT!**

The tight fit of the wheel fastening parts and the wheels is only guaranteed if you follow the instructions below.

- When mounting the wheel, screw in all fastening parts evenly by hand.
- Tighten the wheel bolts / nuts crosswise.
- Lower the vehicle onto the ground and tighten all wheel fastening parts crosswise to the specified torque.
- After a distance of approx. 50 km, the tightening torque of the wheel fastening parts must be checked and retightened if necessary.
- After a driving distance of approx. 200 km, the tightening torque of the wheel fastening parts must be checked again and retightened if necessary.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8½ J x 20 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8½ J x 20 H2**

Genehmigungsnummer: **53330\*08**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**CMS Automotive Trading GmbH**  
**DE - 68789 St. Leon-Rot**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**C25 8520**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **53330\*08**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**
- Felgengröße**  
**Size of the wheel**
- Typ und die Ausführung**  
**Type and version**
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**
- Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**
- Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**18.02.2026**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55026721 (9. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **53330\*08**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**

**29 - 35**

**12, 14, 18, 21, 25**

**15 - 17, 20, 22 -23**

**9**

**5**

**1. Ausfertigung**

**2. Ausfertigung**

**3. Ausfertigung**

**7. Ausfertigung**

**8. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**

**Aktualisierung der Ausführungen**  
**Update of the versions**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **53330\*08**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **12.03.2026**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

*M. Hinrichsen*  
Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **53330\*08**  
Approval No.

Ausgabedatum: **25.05.2021**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **12.03.2026**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

**55026721 (1. Ausfertigung)**

**55026721 (2. Ausfertigung)**

**55026721 (3. Ausfertigung)**

**55026721 (4. Ausfertigung)**

**55026721 (5. Ausfertigung)**

**55026721 (6. Ausfertigung)**

**55026721 (7. Ausfertigung)**

**55026721 (8. Ausfertigung)**

**55026721 (9. Ausfertigung)**

Datum:

Date

**27.04.2021**

**16.03.2022**

**07.02.2023**

**03.04.2023**

**21.11.2023**

**10.08.2024**

**23.07.2025**

**05.09.2025**

**18.02.2026**

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

**C25 8520**

**C25 8520**

Datum:

Date

**19.04.2021**

**29.09.2025**

Liste der Änderungen:

List of modifications:

**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**

**See appendix "List of modifications" of the test report**

Datum:

Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **53330\*08**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

### KBA 53330

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **53330\*08**

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 6

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell C25  
 Typ C25 8520  
 Radgröße 8.5Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung          | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last (kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| C25 8520 45<br>56   | 1338/01 CMS / ohne Ring         | 5/108/63,4                                            | 45                              | 750               | 2450                      | 2/2021                          |
| C25 8520 45<br>56E  | 1338/11 CMS / ohne Ring         | 5/108/63,4                                            | 45                              | 750               | 2450                      | 10/2024                         |
| C25 8520 45<br>13   | 1338/07 CMS / ohne Ring         | 5/108/65,1                                            | 45                              | 750               | 2450                      | 11/2022                         |
| C25 8520 45<br>13S  | 1338/10 CMS / ohne Ring         | 5/108/65,1                                            | 45                              | 750               | 2450                      | 5/2024                          |
| C25 8520 30<br>61SE | 1338/13 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 30                              | 925               | 2450                      | 10/2024                         |
| C25 8520 30<br>61S  | 1338/03 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 30                              | 925               | 2450                      | 2/2021                          |
| C25 8520 30<br>82S  | 1338/09 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 30,1                            | 925               | 2450                      | 12/2024                         |
| C25 8520 34<br>82SE | 1338/17 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 34,5                            | 850               | 2450                      | 4/2025                          |
| C25 8520 35<br>82SE | 1338/18 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 35,5                            | 850               | 2450                      | 4/2025                          |
| C25 8520 38<br>60S  | 1338/04 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                            | 38                              | 850               | 2450                      | 2/2021                          |
| C25 8520 38<br>60SE | 1338/14 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                            | 38                              | 850               | 2450                      | 10/2024                         |
| C25 8520 40<br>60SE | 1338/16 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                            | 40                              | 850               | 2450                      | 4/2025                          |
| C25 8520 40<br>82S  | 1338/05 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 40                              | 850               | 2450                      | 2/2021                          |
| C25 8520 40<br>82SE | 1338/15 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 40                              | 850               | 2450                      | 10/2024                         |
| C25 8520 40<br>60SE | 1338/16 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                            | 40                              | 850               | 2450                      | 4/2025                          |
| C25 8520 43<br>91S  | 1338/06 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 43,1                            | 850               | 2450                      | 8/2024                          |
| C25 8520 43<br>91S  | 1338/06 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                            | 43,1                            | 850               | 2450                      | 8/2024                          |
| C25 8520 50<br>59SE | 1338/20 CMS / ohne Ring         | 5/112/60,1                                            | 50                              | 850               | 2400                      | 7/2025                          |
| C25 8520 20<br>61S  | 1338/02 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 20                              | 925               | 2450                      | 2/2021                          |
| C25 8520 20<br>61SE | 1338/12 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 20                              | 925               | 2450                      | 10/2024                         |

| Ausführung          | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last (kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| C25 8520 30<br>61SE | 1338/13 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 30                              | 925               | 2450                      | 10/2024                         |
| C25 8520 30<br>61S  | 1338/03 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 30                              | 925               | 2450                      | 2/2021                          |
| C25 8520 30<br>82S  | 1338/09 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 30,1                            | 925               | 2450                      | 12/2024                         |
| C25 8520 30<br>82S  | 1338/09 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 30,1                            | 925               | 2450                      | 12/2024                         |
| C25 8520 34<br>82SE | 1338/17 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 34,5                            | 850               | 2450                      | 4/2025                          |
| C25 8520 35<br>82SE | 1338/18 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 35,5                            | 850               | 2450                      | 4/2025                          |
| C25 8520 35<br>82SE | 1338/18 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 35,5                            | 850               | 2450                      | 4/2025                          |
| C25 8520 40<br>82SE | 1338/15 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 40                              | 850               | 2450                      | 10/2024                         |
| C25 8520 40<br>82S  | 1338/05 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 40                              | 850               | 2450                      | 2/2021                          |
| C25 8520 43<br>91S  | 1338/06 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                            | 43,1                            | 850               | 2450                      | 8/2024                          |
| C25 8520 29<br>98S  | 1338/08 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                            | 29,1                            | 925               | 2450                      | 12/2024                         |
| C25 8520 29<br>98S  | 1338/08 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                            | 29,1                            | 925               | 2450                      | 12/2024                         |
| C25 8520 29<br>98S  | 1338/08 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                            | 29,1                            | 925               | 2450                      | 12/2024                         |
| C25 8520 37<br>65E  | 1338/21 CMS / ohne Ring         | 5/114,3/66,1                                          | 37                              | 850               | 2400                      | 7/2025                          |
| C25 8520 40<br>32SE | 1338/19 CMS / ohne Ring         | 5/120/63,4                                            | 40,5                            | 850               | 2450                      | 4/2025                          |

**Kennzeichnung**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| KBA-Nummer            | 53330           |
| Herstellerzeichen     | CMS             |
| Radtyp und Ausführung | C25 8520 (s.o.) |
| Radgröße              | 8.5Jx20H2       |
| Einpreßtiefe          | ET.. (s.o.)     |
| Gießereikennzeichen   | CMS             |
| Herstellungsdatum     | Monat und Jahr  |

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung          | Anschluß     | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Ver-<br>fahr-<br>en | Datum   | Ort           |
|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------|
| C25 8520 45<br>56   | 5/108/63,4   | 45                              | 750             | 2450                      | FE                  | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 45<br>13   | 5/108/65,1   | 45                              | 750             | 2450                      | FE                  | 12/2022 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 38<br>60S  | 5/112/57,1   | 38                              | 850             | 2450                      | FE                  | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 40<br>60SE | 5/112/57,1   | 40                              | 850             | 2450                      | FE                  | 07/2025 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 50<br>59SE | 5/112/60,1   | 50                              | 850             | 2400                      | FE                  | 09/2025 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 20<br>61S  | 5/112/66,6   | 20                              | 925             | 2450                      | FE                  | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 29<br>98S  | 5/112/66,6   | 29,1                            | 925             | 2450                      | FE                  | 01/2025 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 30<br>61S  | 5/112/66,6   | 30                              | 925             | 2450                      | FE                  | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 30<br>82S  | 5/112/66,6   | 30,1                            | 925             | 2450                      | FE                  | 01/2025 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 35<br>82SE | 5/112/66,6   | 35,5                            | 850             | 2450                      | FE                  | 07/2025 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 40<br>82S  | 5/112/66,6   | 40                              | 850             | 2450                      | FE                  | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 43<br>91S  | 5/112/66,6   | 43                              | 850             | 2450                      | FE                  | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 37<br>65E  | 5/114,3/66,1 | 37                              | 850             | 2400                      | FE                  | 09/2025 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 40<br>32SE | 5/120/63,4   | 40,5                            | 850             | 2450                      | FE                  | 07/2025 | TZT Lambsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung          | Anschluß     | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Datum   | Ort           |
|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|---------------|
| C25 8520 45<br>56   | 5/108/63,4   | 45                              | 750             | 225/30R20   | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 30<br>61S  | 5/112/66,6   | 30                              | 925             | 225/30R20   | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 43<br>91S  | 5/112/66,6   | 43                              | 850             | 225/30R20   | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 45<br>13   | 5/108/65,1   | 45                              | 750             | 225/30R20   | 12/2022 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 40<br>32SE | 5/120/63,4   | 40,5                            | 850             | 225/30R20   | 07/2025 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 50<br>59SE | 5/112/60,1   | 50                              | 850             | 225/30R20   | 09/2025 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 37<br>65E  | 5/114,3/66,1 | 37                              | 850             | 225/30R20   | 09/2025 | TZT Lambsheim |

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung         | Anschluß   | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Ver-<br>fahr-<br>en | Datum   | Ort           |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------|---------------|
| C25 8520 45<br>56  | 5/108/63,4 | 45                              | 925             | 285/50R20   | FE                  | 04/2021 | TZT Lambsheim |
| C25 8520 30<br>61S | 5/112/66,6 | 30                              | 925             | 285/50R20   | FE                  | 04/2021 | TZT Lambsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung C25 8520 45 56\_108/5-ET45 betrug 14,38 kg.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabellen Testdaten) durchgeführt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

|                             |                  |            |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Beschreibung                | -                | 19.04.2021 |
|                             | mit Änderung vom | 29.09.2025 |
| Anlage zur Radbeschreibung  | C25 8520         | 19.04.2021 |
|                             | mit Änderung vom | 29.09.2025 |
| Radzeichnung                | J 1338 000_G     | 06.12.2020 |
|                             | mit Änderung vom | 21.05.2025 |
| Radzeichnung                | J 1338 001       | 02.12.2020 |
| Radzeichnung                | J 1338 002       | 02.12.2020 |
| Radzeichnung                | J 1338 003       | 02.12.2020 |
| Radzeichnung                | J 1338 004       | 02.12.2020 |
| Radzeichnung                | J 1338 005       | 02.12.2020 |
| Radzeichnung                | J 1338 006_A     | 02.12.2020 |
|                             | mit Änderung vom | 16.08.2024 |
| Radzeichnung                | J 1338 007       | 12.10.2022 |
| Radzeichnung                | J 1338 010_A     | 26.03.2024 |
|                             | mit Änderung vom | 18.12.2024 |
| Radzeichnung                | J 1338 008_A     | 02.02.2024 |
|                             | mit Änderung vom | 16.08.2024 |
| Radzeichnung                | J 1338 009_A     | 02.02.2024 |
|                             | mit Änderung vom | 16.08.2024 |
| Radzeichnung                | J 1338 011       | 23.10.2024 |
| Radzeichnung                | J 1338 012       | 23.10.2024 |
| Radzeichnung                | J 1338 013       | 23.10.2024 |
| Radzeichnung                | J 1338 014       | 23.10.2024 |
| Radzeichnung                | J 1338 015       | 23.10.2024 |
| Radzeichnung                | J 1338 016       | 12.03.2025 |
| Radzeichnung                | J 1338 017       | 12.03.2025 |
| Radzeichnung                | J 1338 018       | 12.03.2025 |
| Radzeichnung                | J 1338 019       | 12.03.2025 |
| Radzeichnung                | J 1338 020       | 21.04.2025 |
| Radzeichnung                | J 1338 021       | 21.05.2025 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -                | 04.05.2022 |
| Zentrierringzeichnung       | -                | 16.07.2024 |
|                             | mit Änderung vom | 28.05.2025 |
| Nabenkappenzeichnung        | -                | 20.07.2023 |
| Verwendung                  | Anlage 1-35      |            |

Prüfbericht Nr.**55026721** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

---

Seite 6 von 6

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 6.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. Februar 2026



Kocher

00462834.DOCX

**Anlage** „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55026721 (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 1

**Liste der Änderungen**

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich  
Aktualisierung Radbeschreibung und Anlage zur Radbeschreibung  
Aktualisierung Radzeichnung

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt: Neue Radausführung C25 8520 50 59SE ergänzt  
Neue Radausführung C25 8520 37 65E ergänzt  
Neue Radausführung C25 8520 40 32SE ergänzt  
Neue Radausführung C25 8520 35 82SE ergänzt  
Neue Radzeichnungen  
Biegeumlaufprüfung Ausführung C25 8520 50 59SE ergänzt  
Biegeumlaufprüfung Ausführung C25 8520 35 82SE ergänzt  
Biegeumlaufprüfung Ausführung C25 8520 37 65E ergänzt  
Biegeumlaufprüfung Ausführung C25 8520 40 32SE ergänzt  
Impact Test Ausführung C25 8520 50 59SE ergänzt  
Impact Test Ausführung C25 8520 37 65E ergänzt  
Impact Test Ausführung C25 8520 40 32SE ergänzt  
Verwendungsbereichsgutachten ergänzt

Es entfällt:

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 31

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C25  
 Typ C25 8520  
 Radgröße 8.5Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung          | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C25 8520 40<br>82SE | 1338/15 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                         | 40                      | 850               | 2450                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53330  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C25 8520 (s.o.)  
 Radgröße 8.5Jx20H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 120                  | 42                  | Z85         |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 120                  | 45                  | Z100        |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 140                  | 42                  | Z85         |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 140                  | 45                  | Z100        |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 125                  | 43,5                | Z70         |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 125                  | 45                  | Z100        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Aiways U5                                         | 55, 60     | 235/45R20 | K3s                                     | A01 A12 A19              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 245/40R20 | K3s                                     | A58 A99 V20              |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 255/40R20 | K3s                                     | S02                      |
| e13*KS07/46*1629*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-140     | 225/30R20 | K1a K2b R70 T85                         | A01 A12 A19              |
| 8V                                                | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1a K2b T88                         | A57 A99 Cbo              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | F24 Lim S01              |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-92      | 225/30R20 | K1a K2b K6g K8h R70 T85                 | A01 A12 A19              |
| 8V                                                | 77-92      | 235/30R20 | G90 K1a K2b K6g K8h T88                 | A58 A99 Cbo              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | F23 Lim S01              |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3 Cabriolet                                 | 75-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 LK6 T88             | A01 A12 A19              |
| 8P                                                |            |           |                                         | A58 A99 Cbo              |
| e1*2001/116*0456*..                               |            |           |                                         | S01                      |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 225/30R20 | K1a K2b NoD R70 T85                     | A01 A12 A19              |
| GY                                                | 110-147    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A57 A99 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | Lim NoE NoP              |
|                                                   |            |           |                                         | S03                      |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 225/30R20 | K1a K2b NoD R70 T85                     | A01 A12 A19              |
| GY                                                | 110-147    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A57 A99 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | Flh KOV NoE              |
|                                                   |            |           |                                         | NoP S03                  |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 225/30R20 | K1a K2b K4i K8h R70 T85                 | A01 A12 A19              |
| GY                                                | 81-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5b K8h T88             | A58 A99 F23              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | Flh KOV NoE              |
|                                                   |            |           |                                         | NoP S03                  |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110, 130   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A19              |
| GY                                                |            |           |                                         | A58 A99 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | Flh KOV S03              |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback                              | 184-195    | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                 | A01 A12 A19              |
| 8P, 8PA                                           |            |           |                                         | A99 Flh LK6              |
| e1*2001/116*0217*..,                              |            |           |                                         | S01                      |
| e1*2001/116*0418*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback                              | 66-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 LK6 T88             | A01 A12 A19              |
| 8P, 8PA, 8PB                                      |            |           |                                         | A58 A99 Flh              |
| e1*2001/116*0217*..;                              |            |           |                                         | S01                      |
| e1*2001/116*0241*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e1*2001/116*0418*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1082*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback                              | 77-140     | 225/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | A01 A12 A19              |
| 8V                                                |            |           | R70 T85                                 | A57 A99 F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h             | Flh S01                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           | K7d K8m T88                             |                          |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                 | 77-96      | 225/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>R70 T85     | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Flh S01 |
|                                                                                           | 77-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K7d K8m T88 |                                       |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                  | 74-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                        | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>S01     |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                        | 96-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                        | A01 A12 A19<br>A99 Cbo S01            |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                  | 120-257    | 245/35R20 | T95                                        | A12 A19 A99                           |
|                                                                                           | 120-257    | 255/35R20 | A01 K42 K46 T97                            | X28 S01                               |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                               | 154-257    | 245/35R20 | R37 T91 T95                                | A12 A19 A99<br>Lim NBF S01            |
|                                                                                           | 154-257    | 245/40R20 | R37 T95 T99 X72                            |                                       |
|                                                                                           | 154-257    | 245/40R20 | A01 G01 R37 T95 T99                        |                                       |
|                                                                                           | 154-331    | 255/35R20 | T93 T97                                    |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                     | 81-110     | 225/35R20 | K1a K2b                                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 V20<br>S03     |
|                                                                                           | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2b                                    |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                    |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K8f                                |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b K8f                                |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8f R03                                |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/35R20 |                                            | A12 A19 A58<br>A99 KMV R92<br>V20 S03 |
|                                                                                           | 81-110     | 235/30R20 |                                            |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 |                                            |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K8f                        |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K8f                        |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 255/30R20 | A01 K2c K8f R03                            |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                            | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K2b T90                                | A01 A12 A19<br>A56 A99 S03            |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b T92                                |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/30R20 | K1c K2b K6w K8c T90                        |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6w K8c                            |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen        | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                        | A12 A19 A56<br>A99 KMV R92<br>S03     |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R20 | T92                                        |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T90                |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                    |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                       | 88-162     | 225/35R20 | T90                                        | A12 A19 A57<br>A99 S04                |
|                                                                                           | 88-162     | 235/35R20 | T92                                        |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 245/30R20 |                                            |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 245/35R20 |                                            |                                       |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 88-162     | 225/35R20 | T90                                        | A12 A19 A57<br>A99 K MV S04                      |
|                                                                                                                   | 88-162     | 235/35R20 | T92                                        |                                                  |
|                                                                                                                   | 88-162     | 245/30R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                   | 88-162     | 245/35R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                             | 110-180    | 235/40R20 |                                            | A12 A19 A57<br>A99 MpH S04                       |
|                                                                                                                   | 110-180    | 235/45R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-180    | 245/40R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..                                                          | 110-195    | 235/45R20 |                                            | A12 A19 A57<br>A99 KOV NoE<br>NoP S04            |
|                                                                                                                   | 110-195    | 245/40R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback(III)<br>TFSIe<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 200kW) | 130        | 235/45R20 |                                            | A12 A19 A58<br>A99 KOV S04                       |
|                                                                                                                   | 130        | 245/40R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                                             | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                    | A19 A57 A99<br>V20 S01                           |
|                                                                                                                   | 70-89      | 255/45R20 | A12 R02                                    |                                                  |
|                                                                                                                   | 70-89      | 255/45R20 | A32 R03                                    |                                                  |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                                                 | 294        | 235/30R20 | K6g K8h R21                                | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>S01                |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                                        | 270,294    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3c K4i K5d K6g<br>K8m R21     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Y85<br>S01                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                              | 206-228    | 235/30R20 | K1a K2b T88                                | A01 A12 A19<br>A56 A99 Cbo<br>F24 Lim S01        |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                     | 228, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>Lim NoP S03        |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                     | 228, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>Flh KOV NoP<br>S03 |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                         | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>Flh S01            |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                           | 221        | 235/35R20 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 KMV S03            |
|                                                                                                                   | 221        | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T90             |                                       |
|                                                                                                                   | 221        | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                       |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                                       | 118-155    | 235/30R20 | K1a K46 K56 T88                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                                                   | 118-184    | 245/30R20 | K1a K1b K2b K44 K46 K56                 |                                       |
|                                                                                                                   | 118-184    | 255/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                       | 132-169    | 235/30R20 | K6g T88                                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                                                   | 132-169    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         |                                       |
|                                                                                                                   | 132-169    | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                                        | 180        | 235/30R20 | K6g T88                                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                                                   | 180        | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         |                                       |
|                                                                                                                   | 180        | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         |                                       |
| Audi TT RS (III)<br>8J, 8J1<br>e1*2007/46*1686*..<br>e1*KS07/46*0054*..<br>ab MJ 2016 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 294        | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c M+S                     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                                                   | 294        | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c M+S                     |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                      | 210-235    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                                                   | 210-235    | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c                         |                                       |
| Ford Capri<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                                            | 70-109     | 235/50R20 | A12 R02                                 | A19 A57 A99<br>V20 Vn2 S01            |
|                                                                                                                   | 70-109     | 255/45R20 | A91 R03                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 70-109     | 265/45R20 | A12 R03                                 |                                       |
| Ford Explorer<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                                         | 70-109     | 235/50R20 | A12 R02                                 | A19 A57 A99<br>Car V20 Vn2<br>S01     |
|                                                                                                                   | 70-109     | 255/45R20 | A91 R03                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 70-109     | 265/45R20 | A12 R03                                 |                                       |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                                           | 55-90      | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A19<br>A58 A60 A99<br>Car S03 |
|                                                                                                                   | 55-90      | 235/30R20 | K1c K2b K5d K8e T88                     |                                       |
|                                                                                                                   | 55-90      | 235/35R20 | K1c K2b K3c K5d K8e T88 T92             |                                       |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                  | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                     | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                | 55-90                                | 235/35R20                                        | K1c K2b K3c K5d K8e T92                                                     | A01 A12 A19<br>A58 A59 A99<br>Car S03 |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid       | 119<br>119<br>119                    | 225/40R20<br>235/40R20<br>245/35R20              |                                                                             | A12 A19 A58<br>A99 S06                |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                          | 119<br>119<br>119                    | 225/40R20<br>235/40R20<br>245/35R20              |                                                                             | A12 A19 A58<br>A99 S06                |
| MG HS (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..                                         | 125<br>125<br>125                    | 235/45R20<br>245/45R20<br>255/40R20              |                                                                             | A12 A19 A58<br>A99 NoE NoP<br>S06     |
| MG HS / eHS PHEV (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Plug-in Hybrid          | 105<br>105<br>105                    | 235/45R20<br>245/45R20<br>255/40R20              |                                                                             | A12 A19 A58<br>A99 S06                |
| MG HS Hybrid+ (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..                                 | 105<br>105<br>105                    | 235/45R20<br>245/45R20<br>255/40R20              |                                                                             | A12 A19 A58<br>A99 NoP S06            |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                              | 54, 84<br>54, 84<br>54, 84<br>54, 84 | 225/40R20<br>235/40R20<br>245/40R20<br>255/35R20 | T94<br>T96<br>A01 K1c K4i K5w K6w<br>A01 K1c K3i K3w K4i K5a K5x<br>K6w K7a | A12 A19 A58<br>A99 Flh S05            |
| MG ZS (II)<br>ZS3A<br>e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+                      | 75, 85                               | 225/35R20                                        | T90                                                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh NoE<br>NoP S06 |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75<br>68-75                       | 235/30R20<br>245/30R20                           | K6w T88<br>K2b K3i K4i K6d K6w T90                                          | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>S06     |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                      | 54, 68                               | 245/30R20                                        | K1a K1b K2b T90                                                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>X88 S05 |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie   | 68<br>68<br>68                       | 235/35R20<br>245/30R20<br>255/30R20              | K1a K1b K2b T92<br>K1a K1b K2b T90<br>K1a K1b K2b T92                       | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S05 |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| MG4 Electric Trophy (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- Extended Range          | 90         | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S05 |
|                                                                                                   | 90         | 255/30R20 | K1a K1b K2b T92                         |                                       |
| MG4 Electric XPower (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                              | 152        | 235/35R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Flh<br>S05     |
|                                                                                                   | 152        | 255/30R20 | K1a K1b K2b T92                         |                                       |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                               | 73, 75     | 235/30R20 | K1a K1b K2b K8h T88                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 S06 |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                | 110,140    | 225/35R20 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 NoP S03            |
|                                                                                                   | 110,140    | 225/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                   | 110,140    | 235/35R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                   | 110,140    | 245/35R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                   | 110,140    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                         |                                       |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                              | 110, 150   | 245/35R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoP S03            |
|                                                                                                   | 110, 150   | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                         |                                       |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/35R20 | M+S R37 T90                             | A12 A19 A58<br>A99 S03                |
|                                                                                                   | 110        | 225/40R20 | M+S R37                                 |                                       |
|                                                                                                   | 110        | 235/35R20 | M+S R37                                 |                                       |
|                                                                                                   | 110        | 245/35R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                   | 110        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                         |                                       |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 245/35R20 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S03                |
|                                                                                                   | 110, 130   | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                         |                                       |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/35R20 | M+S R37 T90                             | A12 A19 A57<br>A99 NoP S03            |
|                                                                                                   | 180,228    | 225/40R20 | M+S R37                                 |                                       |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/35R20 | M+S R37                                 |                                       |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/35R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                   | 180,228    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                         |                                       |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                         | 195        | 245/35R20 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoP S03            |
|                                                                                                   | 195        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                         |                                       |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                      | 245        | 245/35R20 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 NoP S03            |
|                                                                                                   | 245        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K6w                         |                                       |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                  | kW-Bereich     | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                  | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                             | 287<br>287     | 245/35R20<br>255/35R20              | M+S                                                                                      | A12 A19 A56<br>A99 KMV S03                           |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                            | 110, 150       | 235/30R20                           | G90 K1c K3a K5b K5u K8e K9v<br>T88                                                       | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S03     |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                            | 110<br>110     | 225/30R20<br>235/30R20              | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>NoD R70 T85<br>G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m T88 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S03 |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024   | 110, 130       | 235/30R20                           | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                                                              | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S03            |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                         | 221, 245       | 235/30R20                           | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                                                              | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S03     |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- mit Akebono-Bremse<br>- ab Facelift 2024 | 221, 245       | 235/30R20                           | K1a K1b K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v T88                                               | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S03     |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                   | 89<br>89<br>89 | 235/50R20<br>255/45R20<br>265/45R20 | A12 M+S R02<br>A32 M+S<br>A12 M+S                                                        | A19 A58 A99<br>RC1 V20 Z19<br>S01                    |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung                      | 89<br>89<br>89 | 235/50R20<br>255/45R20<br>265/45R20 | A12 K1a K1b R02<br>A32 K1a K1b<br>A12 K1c                                                | A01 A19 A58<br>A99 V20 S01                           |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/35R20 | R37 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F23 KMV<br>NoP V20 S03        |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/35R20 | M+S T90                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/35R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R20 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 255/35R20 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                 |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/35R20 | K1c T90                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>KOV NoP S03        |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b T90                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 255/30R20 | K1c K2b K8c                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 255/35R20 | G01 K1c K2b K8c                         |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A56<br>A99 F24 KMV<br>NoP S03            |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/35R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/35R20 | A91 M+S T90                             | A19 A56 A99<br>F24 S03                           |
|                                                                                                                           | 221        | 225/35R20 | A91 R37 T90                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | A01 A12 K1a K1b M+S T88 T92             |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | A01 A12 K1a K1b R37 T88 T92             |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 245/35R20 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 255/30R20 | A01 A12 K1c K2b K5v K6v K8c<br>T88 T92  |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 225/35R20 | M+S T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F23 KMV<br>NoP V20 S03        |
|                                                                                                                           | 110        | 235/35R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 245/35R20 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 255/35R20 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                 |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 140        | 225/35R20 | A91 M+S T90                             | A19 A56 A99<br>F24 NoP S03                       |
|                                                                                                                           | 140        | 235/35R20 | A01 A12 K1a K1b M+S T88 T92             |                                                  |
|                                                                                                                           | 140        | 245/35R20 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 140        | 255/30R20 | A01 A12 K1c K2b K5v K6v K8c<br>T88 T92  |                                                  |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 221        | 225/35R20 | A91 M+S T90                             | A19 A56 A99<br>F24 KMV Z20<br>S03                |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 245/35R20 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 255/30R20 | A01 A12 K1a K2b K6v K8c T88<br>T92      |                                                  |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                                                    | 180-228    | 235/30R20 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88             | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S03 |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                 | 110        | 235/30R20 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T88                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S03                |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                           | 63 - 110   | 225/30R20 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g R70<br>T85             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01         |
|                                                                                                                 | 63 - 110   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6g<br>K6j K8k         |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                           | 81-140     | 225/30R20 | A58 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g R70 T85 | A01 A12 A19<br>A99 Car F24<br>Flh KOV S01                |
|                                                                                                                 | 81-140     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K5d K5i K6g K6j<br>K8k             |                                                          |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 225/30R20 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>NoD R70 T85     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m T88     |                                                          |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                                   | 66-110     | 225/30R20 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h<br>NoD R70 T85     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                                 | 66-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m T88     |                                                          |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                                   | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T88 Z19     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T88     |                                                          |
|                                                                                                                 | 140        | 225/30R20 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i R70<br>T85             |                                                          |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 195-221    | 225/30R20 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g R70 T85 Y16 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh S01                |
|                                                                                                                 | 195-221    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K5i K6h K6i<br>K6j K8k T88     |                                                          |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                       | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T88     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>S03         |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e T88     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S03                |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-135     | 225/35R20 | K6g K6i K6j K6y K8h                            | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S01                |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                         | 81-92      | 225/35R20 | K6g K6i K6j K6y K8h                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 KMV S01 |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                               | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 MpH S03                |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 | T00 T96                                 |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | T95 T99                                 |                                           |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                            | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S03         |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | T95 T99                                 |                                           |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                       | 70         | 235/50R20 | A32                                     | A19 A58 A99<br>Flh V20 S01                |
|                                                                                                          | 70         | 245/45R20 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/45R20 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 265/45R20 | A12                                     |                                           |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                               | 89 (210)   | 235/50R20 | A12 R02                                 | A19 A58 A99<br>Flh V20 S01                |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 255/45R20 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 265/45R20 | A12                                     |                                           |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                          | 77         | 235/50R20 | A12 M+S R02                             | A19 A56 A99<br>Flh V20 S01                |
|                                                                                                          | 77         | 255/45R20 | A32 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                          | 77         | 265/45R20 | A12 M+S                                 |                                           |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025   | 70         | 235/50R20 | A32                                     | A19 A58 A99<br>V20 S01                    |
|                                                                                                          | 70         | 245/45R20 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                          | 70         | 255/45R20 | A32                                     |                                           |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                 | A19 A57 A99<br>V20 S01                    |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | A32                                     |                                           |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                                 | 77         | 235/50R20 | A12 M+S R02                             | A19 A56 A99<br>V20 S01                    |
|                                                                                                          | 77         | 255/45R20 | A32 M+S                                 |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 81-110     | 225/35R20 | K1c T90                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>KOV V20 S03 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b T90                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/30R20 | K1c K2b K8c                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/35R20 | G01 K1c K2b K8c                         |                                           |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                    | 81-110     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A58<br>A99 F23 KMV<br>V20 S03            |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/35R20 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/35R20 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 255/35R20 | A01 G01 K1c K2b K6v K8c                 |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                 | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>KOV S03            |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 255/30R20 | K1c K2b K8c                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 255/35R20 | K1c K2b K8c                             |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                  | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A56<br>A99 F24 KMV<br>S03                |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 235/35R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 255/35R20 | A01 K1c K2b K6v K8c                     |                                                  |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                    | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 S03                           |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 245/40R20 | T95 T99                                 |                                                  |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                                                    | 110-195    | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoP S03                       |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 245/40R20 |                                         |                                                  |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                         | 110        | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S03                           |
|                                                                                                                                   | 110        | 245/40R20 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 225/30R20 | K1a K1b K2b R70 T85                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K8g                     |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 132-169    | 225/30R20 | A58 K1a K1b K2b R70 T85                 | A01 A12 A19<br>A99 Car F24<br>Lim Npf S01        |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/30R20 | A57 G01 K1a K1b K2b T88                 |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 225/30R20 | K1a K1b K2a K2b K8k R70 T85             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2c K8k T88                 |                                                  |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.**55026721** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 225/30R20 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R70<br>T85                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8s<br>T88                 |                                                  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T90                        | A01 A12 A19                                      |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K6i K8h T88     | A58 A99 Car<br>F23 KOV Lim                       |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8m R03                                | NoE NoP V20<br>S03                               |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110-195    | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h T90                        | A01 A12 A19                                      |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K6i K8h T88     | A57 A99 Car<br>F24 KOV Lim                       |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8m R03 T88 T92                        | MpH NoE V00<br>V20 S03                           |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                     | 81-135     | 235/30R20 | T88                                                | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S01                |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                          | 110-140    | 235/30R20 | K4i K6h K6x K8i K9v T88                            | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 S01            |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                     | 85, 110    | 225/35R20 | K4i K6i K6w K8h                                    | A01 A12 A19                                      |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h T88 | A58 A99 Car<br>F23 KMV NoE                       |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 255/30R20 | K2b K4i K6i K6x K8m R03                            | NoP V20 S03                                      |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                              | 110        | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h T88 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car                       |
|                                                                                                                                   | 110, 147   | 225/35R20 | K4i K6i K6w K8h T90                                | F24 KMV NoE<br>NoP S03                           |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout    | 88-206     | 225/35R20 | T90                                                | A12 A19 A57                                      |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 235/30R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T88                            | A99 Car Lim                                      |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 235/35R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T88 T92                        | NoP V00 V20                                      |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 245/30R20 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T90             | S03                                              |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 255/30R20 | A01 K1b K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m         |                                                  |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                          | 110-195    | 225/35R20 | T90                                        | A12 A19 A57<br>A99 Car KOV<br>Lim NoP V00<br>V20 S03 |
|                                                                          | 110-195    | 235/35R20 | T88 T92                                    |                                                      |
|                                                                          | 110-195    | 245/30R20 | A01 K1a T90                                |                                                      |
|                                                                          | 110-195    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T88<br>T92         |                                                      |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid | 110        | 225/35R20 | A01 R02 T90                                | A12 A19 A58<br>A99 Car KOV<br>Lim V20 S03            |
|                                                                          | 110        | 235/35R20 | T92                                        |                                                      |
|                                                                          | 110        | 255/30R20 | A01 K1c K2b K4h K4i K8h T92                |                                                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid    | 115        | 225/35R20 | T90                                        | A12 A19 A58<br>A99 Car Lim<br>V20 S03                |
|                                                                          | 115        | 235/35R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T92                    |                                                      |
|                                                                          | 115        | 245/30R20 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T90     |                                                      |
|                                                                          | 115        | 255/30R20 | A01 K1b K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m |                                                      |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..           | 77-125     | 245/30R20 | K1c K2a K2b T90                            | A01 A12 A19<br>A57 A99 S01                           |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                | 110-206    | 235/35R20 | T88 T92                                    | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>MpH S03                |
|                                                                          | 110-206    | 245/30R20 | T90                                        |                                                      |
|                                                                          | 110-206    | 245/35R20 |                                            |                                                      |
|                                                                          | 110-206    | 255/30R20 | T88 T92                                    |                                                      |
|                                                                          | 110-206    | 255/35R20 |                                            |                                                      |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..            | 235        | 245/30R20 | T90                                        | A12 A19 A56<br>A99 Car Lim<br>NoP S03                |
|                                                                          | 235        | 245/35R20 |                                            |                                                      |
|                                                                          | 235        | 255/30R20 | T88 T92                                    |                                                      |
|                                                                          | 235        | 255/35R20 |                                            |                                                      |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                     | 77-162     | 225/35R20 | K1a K1b                                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>Flh S01                |
|                                                                          | 77-162     | 235/30R20 | K1a K1b                                    |                                                      |
|                                                                          | 77-162     | 235/35R20 | K1a K1b                                    |                                                      |
|                                                                          | 77-162     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                      |
|                                                                          | 77-162     | 255/30R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                      |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                          | 55-90      | 225/35R20 | K1c K2b T90                                | A01 A12 A19<br>A58 A60 A99<br>Car S03                |
|                                                                          | 55-90      | 235/30R20 | K1c K2b K5d K8e T88                        |                                                      |
|                                                                          | 55-90      | 235/35R20 | K1c K2b K3c K5d K8e T88 T92                |                                                      |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                         | 55-90      | 235/35R20 | K1c K2b K3c K5d K8e T92                    | A01 A12 A19<br>A58 A59 A99<br>Car S03                |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011             | 85-191     | 235/30R20 | K1a K1b K2a K2b K44 K56 T88                | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>K46 S01                |
|                                                                          | 85-191     | 245/30R20 | G01 K1c K2c K41 K44 K56 T90                |                                                      |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                            | kW-Bereich       | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                               | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                              | 55-125<br>55-184 | 225/30R20<br>235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 R70 T85<br>G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T88 | A01 A12 A19<br>A99 S01                               |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                                     | 59-110<br>59-147 | 225/30R20<br>235/30R20 | K27 K41 K43 K44 K46 R70 T85<br>G01 K27 K41 K43 K44 K46 T88            | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>K1c K2c K56<br>S01     |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                               | 59-118<br>59-173 | 225/30R20<br>235/30R20 | K1c K2c K3a K6h K8i R70<br>G86 K1c K2c K3a K6h K8r T88                | A01 A12 A19<br>A99 S01                               |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                                     | 188-199          | 235/30R20              | K1c K2c K3a K6h K8r T88                                               | A01 A12 A19<br>A99 S01                               |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*...;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                            | 59-118<br>59-118 | 225/30R20<br>235/30R20 | K1c K2b K3a K6h K8i R70<br>G01 K1c K2c K3a K6h K8r T88                | A01 A12 A19<br>A99 Car S01                           |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-213<br>63-213 | 225/30R20<br>235/30R20 | K1c K2b K3c K5a K6g R70 T85<br>G86 K1c K2b K3c K5d K6g K6i<br>K8a T88 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110<br>63-110 | 225/30R20<br>235/30R20 | K1c K2b K3c K5a K8g R70 T85<br>G01 K1c K2b K3c K5d K8k                | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE S01 |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                 | 81-135           | 225/35R20              | K1a K3b K6g K6i K6w K8e T90                                           | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S01            |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                         | 206-228          | 235/30R20              | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T88                                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>S01                    |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                              | 213-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T88         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 S01                    |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024   | 110        | 225/30R20 | A58 K1c K2b K4i K5c K6i K8h<br>NoD R70 T85 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                            | 110, 140   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8h T88 |                                                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024   | 66-96      | 225/30R20 | K1c K2b K4i K5c K8h NoD R70<br>T85         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                            | 66-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K8h<br>T88         |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                             | 147        | 235/30R20 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T88     | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>Flh NoE NoP<br>S03         |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                | 110, 130   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8h T88 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>Flh KOV S03                |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                    | 180, 195   | 235/30R20 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T88     | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>Flh NoE NoP<br>S03         |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                       | 221        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h<br>T88         | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>Flh NoP S03                |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024               | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K7c K8h T88 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>Flh KOV S03                |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h<br>T88         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S03         |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                           | 55-125     | 235/30R20 | G01 K27 K41 K43 K44 K56 T88                | A01 A12 A19<br>A58 A99 K1c<br>K2c S01                    |
|                                                                                                            | 55-85      | 225/30R20 | K27 K41 K44 K56 R70 T85                    |                                                          |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                  | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85<br>63-85                       | 225/30R20<br>235/30R20                           | K1c K2b K3c K5a K8k R70 T85<br>G01 K1c K2b K3c K5d K8t                   | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>S01                |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110<br>63-110                     | 225/30R20<br>235/30R20                           | K1c K2b K3c K5a K6g K8a R70<br>T85<br>G01 K1c K2b K3c K5d K6g K8m<br>T88 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F24<br>S01                |
| VW ID.3 GTX Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*18-..<br>- Elektro                                         | 89                                   | 235/40R20                                        | K1c K2b K3c K5b T96                                                      | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>KMV S01            |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                          | 70-89<br>70-89                       | 235/50R20<br>255/45R20                           | A12 R02<br>A32                                                           | A19 A57 A99<br>Car V20 S01                       |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                               | 70<br>70<br>70                       | 235/50R20<br>245/45R20<br>255/45R20              | A32<br>A32<br>A32                                                        | A19 A58 A99<br>Car V20 S01                       |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                          | 70-89<br>70-89                       | 235/50R20<br>255/45R20                           | A12 R02<br>A32                                                           | A19 A57 A99<br>V20 S01                           |
| VW ID.7 Pro, ProS, GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro                   | 89, 90<br>89, 90<br>89, 90           | 235/45R20<br>255/40R20<br>255/40R20              | A12 R02<br>A01 A12 K1a R02 T01<br>A91 R03 T01                            | A19 A57 A99<br>Car Lim V20<br>S01                |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                | 66-110<br>66-147                     | 225/30R20<br>235/30R20                           | K27 K41 K44 K46 K56 R70 T85<br>G01 K27 K41 K43 K44 K46 K56<br>T88        | A01 A12 A19<br>A58 A99 K1c<br>K2c Sth S01        |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155                             | 225/30R20                                        | K1c K2b K3a K6h K6i K8m R70<br>T85                                       | A01 A12 A19<br>A58 A99 Sth<br>S01                |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                  | 90-195<br>90-195<br>90-195<br>90-195 | 225/35R20<br>235/35R20<br>245/30R20<br>255/30R20 | T90<br>T88 T92<br>A01 K1a T90<br>A01 K1c K2b K4h K4i K8h T88<br>T92      | A12 A19 A57<br>A99 Car KOV<br>NoP V00 V20<br>S03 |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 110, 130<br>110, 130<br>110, 130     | 225/35R20<br>235/35R20<br>255/30R20              | A01 R02 T90<br>T92<br>A01 K1c K2b K4h K4i K8h T92                        | A12 A19 A58<br>A99 Car KOV<br>V20 S03            |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 18 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T88                 | A01 A12 A19                               |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 245/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>T90      | A99 Lim S01                               |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T88                 | A01 A12 A19                               |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 245/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>T90      | A99 Car S01                               |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T88             | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>VoA S01     |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | K1c K4i K6g K6i K8e T88                 | A01 A12 A19<br>A99 Car KMV<br>Lim VoA S01 |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 225/35R20 | K6g T90                                 | A01 A12 A19                               |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/30R20 | K6h K6y K8h T90                         | A56 A99 Car<br>KMV S01                    |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-110     | 235/30R20 | A58 Car T88                             | A12 A19 A99                               |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 225/35R20 | A57 Car T90                             | NoP V00 V20                               |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 235/30R20 | A58 Lim T88                             | VoA S03                                   |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 245/30R20 | A01 A57 Car K1c K2b K8h T90             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 255/30R20 | A01 A58 Car K2b K8h Lim R03<br>T88 T92  |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/35R20 | A57 Lim T90                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R20 | A57 Car Lim T88 T92                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/30R20 | A01 A57 K1c K2b K8h Lim T90             |                                           |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 19 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                         | 110-206    | 245/35R20 | T91 T95                                 | A12 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S03         |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car Lim<br>V20 VoA S03 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/30R20 | A01 K1c K2b K8h T90                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 255/30R20 | A01 K2b K8h R03 T92                     |                                           |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-147    | 235/30R20 | K1a K2b K42 K46 K56 T88                 | A01 A12 A19<br>A99 K32 S01                |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/30R20 | G01 K1a K2c K41 K42 K44 K46<br>K56 T90  |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-331    | 245/40R20 | R91 T95 T99                             | A12 A19 A99<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/40R20 | A01 G01 T95 T99                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177        | 245/35R20 | A59 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177-246    | 255/35R20 | NoD T97                                 |                                           |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 225/30R20 | R70 T85                                 | A12 A19 A58<br>A99 Cpe S01                |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 235/30R20 | T88                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R20 | A01 G01 K1a K2b T90                     |                                           |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A19 A58<br>A99 Cpe S01                |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/30R20 | A01 G01 K1a K2b T90                     |                                           |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                                     | 110-150    | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoE NoP<br>S03         |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 245/40R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 255/40R20 |                                         |                                           |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                     | 110, 130   | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S03                    |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 |                                         |                                           |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 110-195    | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 NoE NoP<br>RQ3 S03     |
|                                                                                                                                                      | 110-195    | 245/40R20 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-195    | 255/40R20 |                                         |                                           |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 RQ3 S03                |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 |                                         |                                           |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 20 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 245/35R20 | K2b                                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 S03        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1a K1b K2b                             |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 KMV S03        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 S03            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 MpH S03        |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 S03            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                   | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 RQ3 S03        |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021             | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S03 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                                   |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 21 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tiguan (III)                                   | 96-150     | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A57              |
| CT                                                | 96-150     | 245/40R20 |                                         | A99 NoP S03              |
| e1*2018/858*00302*..                              |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (III) PHEV                              | 110, 130   | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A58              |
| CT                                                | 110, 130   | 245/40R20 |                                         | A99 S03                  |
| e1*2018/858*00302*..                              |            |           |                                         |                          |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (III) R-Line                            | 96-195     | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A57              |
| CT                                                | 96-195     | 245/40R20 | M+S                                     | A99 NoP RQ3              |
| e1*2018/858*00302*..                              |            |           |                                         | S03                      |
| VW Tiguan (III) R-Line                            | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A58              |
| PHEV                                              | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     | A99 RQ3 S03              |
| CT                                                |            |           |                                         |                          |
| e1*2018/858*00302*..                              |            |           |                                         |                          |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| VW T-ROC                                          | 81-140     | 235/35R20 | K1a                                     | A01 A12 A19              |
| A1                                                |            |           |                                         | A57 A99 Flh              |
| e13*2007/46*1845*..                               |            |           |                                         | S03                      |
| VW T-ROC                                          | 85, 110    | 225/35R20 |                                         | A12 A19 A58              |
| A2                                                | 85, 110    | 225/40R20 |                                         | A99 NoE NoP              |
| e1*2018/858*00595*..                              | 85, 110    | 235/35R20 | A01 K1a K1b                             | S03                      |
|                                                   | 85, 110    | 245/35R20 | A01 K1a K1b                             |                          |
|                                                   | 85, 110    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K4i K5w K6w K8x             |                          |
| VW T-ROC Cabriolet                                | 81-110     | 235/35R20 | K1a                                     | A01 A12 A19              |
| A1                                                |            |           |                                         | A58 A99 Cbo              |
| e13*2007/46*1845*..                               |            |           |                                         | S03                      |
| VW T-ROC R                                        | 221        | 235/35R20 |                                         | A12 A19 A56              |
| A1                                                |            |           |                                         | A99 Flh S03              |
| e13*2007/46*1845*..                               |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 22 von 31

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 23 von 31

- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 24 von 31

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 25 von 31

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 26 von 31

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 27 von 31

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 28 von 31

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 29 von 31

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 30 von 31

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für  
 Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende  
 Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder  
 Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des  
 Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die  
 Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen  
 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I,  
 COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17,  
 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder  
 Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a.  
 Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 31 von 31

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 16. Februar 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 31 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprogenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 16. Februar 2026



Kocher

00462648.DOCX

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C25  
 Typ C25 8520  
 Radgröße 8.5Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung          | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C25 8520 40<br>82SE | 1338/15 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                         | 40                      | 850               | 2450                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53330  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C25 8520 (s.o.)  
 Radgröße 8.5Jx20H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 120                  | 42                  | Z85OR       |
| S02 | Serienschraube M15x1,25    | Kugel Ø28mm | 150                  | 44                  | Serie       |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø28mm | 150                  | 45                  | Serie       |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 140                  | 42                  | Z85OR       |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 130                  | 42                  | Z85OR       |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 150                  | 42                  | Z85OR       |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 140                  | 43,5                | Z70OR       |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 180                  | 45                  | Z100OR      |
| S09 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 150                  | 43,5                | Z70OR       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                 | 88-195     | 225/35R20    | R37 T90                                 | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 88-200     | 245/30R20    | T90                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-200     | 255/30R20    | A01 K1a K1b K2b K41 K45 K56<br>T88 T92  |                                                      |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 90-210     | 225/35R20    | T90                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>V00 V20 S01            |
|                                                                                                                                | 90-210     | 245/30R20    | T90                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 90-210     | 255/30R20    | A01 K2h K4i K9v T88 T92                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 90-210     | 255/30R20    | A01 K2b K4i T88 T92                     |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                              | 110, 150   | 235/35R20    | T92                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>NoE NoP S04            |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 255/30R20    | A01 K2b T92                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-200    | 245/35R20    | T95                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-200    | 245/35R20 HL | T98                                     |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 185        | 245/35R20    | T95                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>S04                    |
|                                                                                                                                | 185        | 245/35R20 HL | T98                                     |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                            | 100-245    | 245/35R20    | T95                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>NA1 S01                |
|                                                                                                                                | 100-245    | 255/35R20    | T93 T97                                 |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                                       | 100-250    | 225/40R20    | A91 T94                                 | A19 A57 A99<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S01            |
|                                                                                                                                | 100-250    | 235/40R20    | A91 T96                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-250    | 245/40R20    | A12 T95 T99                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-250    | 255/35R20    | A12 T93 T97                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-250    | 255/40R20    | A12                                     |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                                | 150-270    | 235/40R20    | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car KOV<br>L05 Lim NoE<br>NoP S04 |
|                                                                                                                                | 150-270    | 245/40R20    | T95 T99                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 150-270    | 255/35R20    | T93 T97                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 150-270    | 255/35R20 HL | T00                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 150-270    | 255/40R20    | T01 T97                                 |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...             | 185,195    | 245/40R20    | Car Lim T99                             | A12 A19 A56<br>A99 KOV L06<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 185,195    | 255/35R20    | Lim T97                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 185,195    | 255/40R20    | Car Lim T01 T97                         |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*54-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nur Variante L3.../A3...                      | 185        | 255/35R20 HL | T00                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car KOV<br>L05 Lim X36<br>S04     |
|                                                                                                                                | 185        | 255/40R20    | T01                                     |                                                      |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 140-245    | 235/45R20 | T00 T96                                 | A12 A19 A56<br>A99 B92 Car<br>KMV S01 |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/40R20 | T99                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/40R20 | T01 T97                                 |                                       |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-56                                                                                                                                        | 150-257    | 235/45R20 | T00 T96                                 | A12 A19 A56<br>A99 L06 NoP<br>S01     |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/40R20 | T95 T99                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 255/40R20 |                                         |                                       |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/45R20 | A91 T00                                 | A19 A56 A60<br>A99 L06 MHy<br>NBF S01 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/40R20 | A91 T99                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/40R20 | A91 T01 T97                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 235/45R20 | A91 M+S T00                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 245/40R20 | A91 M+S T99                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 255/40R20 | A91 M+S T01 T97                         |                                       |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A99<br>S07                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 |                                         |                                       |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A99<br>KMV S07                |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 |                                         |                                       |
| Audi Q5 -/Sportback(III)<br>TFSIe<br>FY<br>e1*2007/46*1550*53-..<br>- ab MJ 2025<br>- Quattro (4WD)<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 220, 270kW)                             | 185        | 235/45R20 | T00                                     | A12 A19 A56<br>A99 S07                |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 235/50R20 | Som                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/45R20 |                                         |                                       |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                          | 100-210    | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoP S07            |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/45R20 |                                         |                                       |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                       | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                        | 150-220    | 235/45R20    | T00 T96                                    | A12 A19 A56<br>A99 NoP X36<br>S07                |
|                                                                                                                         | 150-220    | 235/50R20    | Som                                        |                                                  |
|                                                                                                                         | 150-220    | 245/45R20    |                                            |                                                  |
|                                                                                                                         | 150-220    | 255/45R20    |                                            |                                                  |
| Audi Q5,-/Sportback (II)<br>TFSIe<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021           | 185,195    | 235/45R20    | T00                                        | A12 A19 A56<br>A99 S07                           |
|                                                                                                                         | 185,195    | 245/45R20    |                                            |                                                  |
|                                                                                                                         | 185,195    | 255/40R20    | T01 T97                                    |                                                  |
|                                                                                                                         | 185,195    | 255/45R20    |                                            |                                                  |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                  | 245        | 245/30R20    | Lim T90                                    | A12 A19 A99<br>S01                               |
|                                                                                                                         | 245        | 255/30R20    | A01 Car K1a K1b K2b K41 K45<br>K56 Lim T92 |                                                  |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 225/35R20    | M+S T90                                    | A12 A19 A56<br>A99 Car Lim<br>S01                |
|                                                                                                                         | 251-260    | 245/30R20    | T90                                        |                                                  |
|                                                                                                                         | 251-260    | 255/30R20    | A01 K2h K4i K9v T92                        |                                                  |
|                                                                                                                         | 251-260    | 255/30R20    | A01 K2b K4i T92                            |                                                  |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                       | 270        | 245/35R20    | T95                                        | A12 A19 A56<br>A99 Car Lim<br>NoE NoP S04        |
|                                                                                                                         | 270        | 245/35R20 HL | T98                                        |                                                  |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                     | 309, 331   | 255/35R20    | T97                                        | A12 A19 A56<br>A99 Car Lim<br>S01                |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56                                                                       | 253,257    | 245/40R20    | M+S T95 T99                                | A12 A19 A56<br>A99 Car KOV<br>L06 Lim NoP<br>S01 |
|                                                                                                                         | 253,257    | 255/35R20    | T97                                        |                                                  |
|                                                                                                                         | 253,257    | 255/40R20    |                                            |                                                  |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                                  | 420        | 235/45R20    | A91 M+S T00                                | A19 A56 A60<br>A99 L06 MHy<br>NBF S01            |
|                                                                                                                         | 420        | 245/40R20    | A91 M+S T99                                |                                                  |
|                                                                                                                         | 420        | 255/40R20    | A91 M+S T01                                |                                                  |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                                      | 251-260    | 235/45R20    | A91 M+S                                    | A19 A56 A99<br>K1v K2h S07                       |
|                                                                                                                         | 251-260    | 245/45R20    | A12 M+S                                    |                                                  |
|                                                                                                                         | 251-260    | 255/40R20    | A12                                        |                                                  |
|                                                                                                                         | 251-260    | 255/45R20    | A12                                        |                                                  |
| Audi SQ5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*48-..<br>- ab MJ 2025                                              | 270        | 235/45R20    | M+S T00 T96                                | A12 A19 A56<br>A99 K1v K2h<br>NoP S07            |
|                                                                                                                         | 270        | 245/45R20    | M+S                                        |                                                  |
|                                                                                                                         | 270        | 255/45R20    |                                            |                                                  |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich                       | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                               | 125, 155<br>125, 155<br>125, 155 | 235/35R20<br>235/40R20<br>245/35R20 | T88 T92<br><br>A01 K5v K6w                                                                                                 | A12 A19 A56<br>A99 S05                           |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                           | 66, 80<br>66-160<br>90, 115      | 225/30R20<br>235/30R20<br>225/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6g K8h R70<br>T85<br>G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T88<br>K1c K2b K4i K5d K6g K8h NoD<br>R70 T85 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Flh<br>S05                |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 70-140<br>70-140                 | 225/35R20<br>235/30R20              | K1c K2b K3u K5d K6f K7i K8h<br>T90<br>K1c K2b K5d K6f K7i K8h T88                                                          | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Lim NoP Y85<br>S05 |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 110-165<br>110-165               | 225/35R20<br>235/30R20              | K1c K2b K3u K5d K7i T90<br>K1c K2b K5d K6d K7i T88                                                                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP Y85<br>S05 |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 | 118, 120                         | 225/35R20                           | K1c K2b K3u K5d K6f K7i K8h<br>T90                                                                                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Lim Y85 S05        |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280                         | 245/30R20                           | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T90                                                                                     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Flh<br>S05                |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                          | 285, 310<br>285, 310             | 245/30R20<br>255/30R20              | K5d K6f K9v T90<br>K5d K6f K9v T92                                                                                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Y85<br>S05                |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225                              | 245/30R20                           | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T90                                                                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>S05                |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 225                              | 245/30R20                           | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T90                                                                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>S05                |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225<br>225<br>225                | 235/45R20<br>245/40R20<br>255/40R20 | <br>A01 K5v<br>A01 K1a K1b K2b K5x                                                                                         | A12 A19 A56<br>A99 S05                           |
| AMG GLA 45, 45s<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*07-..                                                                                     | 285, 310<br>285, 310<br>285, 310 | 235/45R20<br>245/40R20<br>255/40R20 | <br>A01 K5v<br>A01 K1a K1b K2b K5x                                                                                         | A12 A19 A56<br>A99 S05                           |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225<br>225<br>225                | 235/45R20<br>245/40R20<br>255/40R20 | <br>A01 K5v<br>A01 K1a K1b K2b K5x                                                                                         | A12 A19 A56<br>A99 S05                           |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                             | 70-165     | 225/35R20 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T90             | A01 A12 A19                       |
|                                                                                                                   | 70-165     | 235/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>T88  | A57 A99 F24<br>NoP S05            |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                             | 70-140     | 225/35R20 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h<br>T90      | A01 A12 A19                       |
|                                                                                                                   | 70-140     | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m T88  | A58 A99 F23<br>NoP S05            |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                               | 118, 120   | 225/35R20 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h<br>T90      | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>S05 |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                        | 85-190     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A58                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/30R20 | A01 K1a K1b K2b T88                     | A99 Lim NoP                       |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         | V20 S05                           |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92             |                                   |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)          | 115-225    | 235/30R20 | Cpe G01 K1c K2b K41 K42 K45<br>K56 T88  | A01 A12 A19<br>A99 R21 S05        |
|                                                                                                                   | 88-215     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K42 K45 K56<br>Lim T88  |                                   |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                          | 120-150    | 225/35R20 | R03 T90                                 | A12 A19 A57                       |
|                                                                                                                   | 120-190    | 225/35R20 | R02 T90                                 | A99 L05 Lim                       |
|                                                                                                                   | 120-190    | 255/30R20 | A01 K2c K4i K6d K6i R03 T92             | NoE NoP V20<br>S06                |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A56                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         | A99 Lim NoP                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92             | V20 S05                           |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A58                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/30R20 | A01 K1a K1b K2b T88                     | A99 Cbo Cpe                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         | V20 S05                           |
|                                                                                                                   | 110-190    | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92             |                                   |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A56                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                         | A99 Cbo Cpe                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92             | V20 S05                           |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 85-190     | 225/35R20 | R02 T90                                    | A12 A19 A58<br>A99 Car NoP<br>V20 S05                |
|                                                                                                             | 85-190     | 225/35R20 | R03 T90                                    |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                            |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92                |                                                      |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/35R20 | T90                                        | A12 A19 A56<br>A99 Car NoP<br>V20 S05                |
|                                                                                                             | 125-245    | 245/30R20 | A01 K1c K2b T90                            |                                                      |
|                                                                                                             | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T92                |                                                      |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                        | 265, 280   | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T90     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>S05                    |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake    | 265, 280   | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T90     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>S05                    |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                 | 80, 90     | 225/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6g K8h R70<br>T85 Y16     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Lim<br>S05                    |
|                                                                                                             | 80,90,115  | 225/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6g K8h NoD<br>R70 T85     |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 235/30R20 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T88 |                                                      |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                   | 85-165     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T90         | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP V00<br>V20 S05 |
|                                                                                                             | 85-165     | 235/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T88                |                                                      |
|                                                                                                             | 85-165     | 255/30R20 | K2c K4i K6f K6i K8h R03 T88<br>T92         |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                  | 118, 120   | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T90         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 V20 S05            |
|                                                                                                             | 118, 120   | 255/30R20 | K2b K4i K6f K8h R03 T92                    |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 118, 120   | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T90         | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Lim V20 S05            |
|                                                                                                             | 118, 120   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T88                |                                                      |
|                                                                                                             | 118, 120   | 255/30R20 | K2b K4i K6f K8h R03 T92                    |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                          | 80,90,115  | 225/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6g K8h NoD<br>R70 T85     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>S05                    |
|                                                                                                             | 80-160     | 235/30R20 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T88 |                                                      |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                     | 85-165     | 225/35R20    | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T90      | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car                |
|                                                                                                                 | 85-165     | 235/30R20    | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T88             | F24 NoP V00                               |
|                                                                                                                 | 85-165     | 255/30R20    | K2c K4i K6f K6i K8h R03 T88<br>T92      | V20 S05                                   |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid                                     | 150        | 245/35R20 HL | K2b T98                                 | A01 A12 A19                               |
|                                                                                                                 | 150        | 255/35R20 HL | K1a K1b K2b T00                         | A58 A99 Cpe<br>L06 S06                    |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                                 | 120-190    | 245/35R20    | K2b T91 T95                             | A01 A12 A19                               |
|                                                                                                                 | 120-190    | 255/35R20    | K1a K1b K2b T93 T97                     | A57 A99 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S05         |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                            | 220-368    | 245/35R20    | T95                                     | A12 A19 A99<br>B03 R21 S06                |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-200    | 245/30R20    | K1a K1b T90                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 F38<br>Lim NoH S05 |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-220    | 235/35R20    | R37 T92                                 | A12 A19 A58<br>A99 Lim NoP<br>S03         |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/35R20    | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/30R20    | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/35R20    | T93 T97                                 |                                           |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-200    | 245/30R20    | K1a K1b T90                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 F39<br>Lim NoH S05 |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                         | 120-145    | 235/35R20    | R37 T92                                 | A12 A19 A56<br>A99 Lim NoP<br>S03         |
|                                                                                                                 | 120-145    | 255/30R20    | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-270    | 245/35R20    | T95                                     |                                           |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                              | 143-250    | 245/40R20    | A32 A84                                 | A19 A56 A99<br>KMV S03                    |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-225    | 235/30R20    | T88                                     | A12 A19 A58<br>A99 Cpe F39<br>Y63 S05     |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                                              | 120-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A19 A58<br>A99 Cbo Cpe<br>NoP S03     |
|                                                                                                                                    | 120-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                                    | 120-220    | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                                    | 120-220    | 255/35R20 | A01                                     |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                                    | 135-195    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A12 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>NoP S03     |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 255/30R20 | T92                                     |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                                    | 110-210    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car KOV<br>NoP X77 S03 |
|                                                                                                                                    | 110-210    | 255/35R20 | T97                                     |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                             | 135-270    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car KOV<br>NoP S03     |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                                                                            | 80-139     | 235/45R20 | K2a K2b K5v                             | A01 A12 A19<br>A57 A99 S03                |
|                                                                                                                                    | 80-139     | 245/40R20 | K1b K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                                                                    | 80-139     | 255/40R20 | K1a K1b K2c K5x                         |                                           |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                                                                            | 95-139     | 235/45R20 | K2a K2b K5v T00                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 S03                |
|                                                                                                                                    | 95-139     | 245/40R20 | K1b K2c K5x T95 T99                     |                                           |
|                                                                                                                                    | 95-139     | 255/40R20 | K1a K1b K2c K5x T01 T97                 |                                           |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- ohne Hinterachslenkung         | 109, 135   | 235/45R20 | A10 R37 T00 170                         | A19 A57 A99<br>L05 Lim V20<br>S03         |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/40R20 | A01 A12 K2b T01 170                     |                                           |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 109, 135   | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 170                     | A19 A57 A99<br>Lim LM4 V20<br>S03         |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/40R20 | A01 A12 K2b T01 170                     |                                           |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung  | 109, 135   | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 170                     | A19 A57 A99<br>Lim LM5 V20<br>S03         |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/40R20 | A01 A12 K2b T01 170                     |                                           |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| EQE-SUV                                           | 109, 135   | 235/50R20 | A32 A84 T04 170                         | A19 A57 A99<br>L06 Z21 Z22<br>S03     |
| E2EQEX                                            | 109, 135   | 245/45R20 | A10 A84 T03 170                         |                                       |
| e1*2018/858*00187*..                              | 109, 135   | 255/45R20 | A10 A84 T05 170                         |                                       |
| - mit 21"/22"                                     | 109, 135   | 265/45R20 | A12 170                                 |                                       |
| Serienbereifung                                   |            |           |                                         |                                       |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                                       |
| EQE-SUV                                           | 109, 135   | 235/50R20 | A32 A84 T04 170                         | A19 A57 A99<br>L06 S03                |
| E2EQEX                                            | 109, 135   | 245/45R20 | A10 A84 T03 170                         |                                       |
| e1*2018/858*00187*..                              | 109, 135   | 255/45R20 | A10 A84 T05 170                         |                                       |
| - Elektro                                         | 109, 135   | 265/45R20 | A12 170                                 |                                       |
| EQS                                               | 109, 135   | 245/45R20 | A10 A84 T03 170                         | A19 A57 A99<br>Lim LM4 S03            |
| E2EQSW                                            | 109, 135   | 255/45R20 | A10 A84 T01 T05 170                     |                                       |
| e1*2018/858*00035*..                              | 109, 135   | 265/45R20 | A10 A84 170                             |                                       |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                                       |
| - max. 4,5°                                       |            |           |                                         |                                       |
| Hinterachslenkung                                 |            |           |                                         |                                       |
| EQS                                               | 109, 135   | 245/45R20 | A10 A84 T03 170                         | A19 A57 A99<br>Lim LM5 S03            |
| E2EQSW                                            | 109, 135   | 255/45R20 | A10 A84 T01 T05 170                     |                                       |
| e1*2018/858*00035*..                              | 109, 135   | 265/45R20 | A10 A84 170                             |                                       |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                                       |
| - max. 10°                                        |            |           |                                         |                                       |
| Hinterachslenkung                                 |            |           |                                         |                                       |
| GLA 250e                                          | 118,120    | 235/45R20 | K5v                                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>NoE S05 |
| F2B                                               | 118,120    | 245/40R20 | K1b K2b K5x                             |                                       |
| e1*2007/46*1909*08-..                             | 118,120    | 255/40R20 | K1a K1b K2b K5x                         |                                       |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                                       |
| GLA 45 AMG 4matic                                 | 265, 280   | 235/35R20 | T92                                     | A12 A19 A56<br>A99 S05                |
| 245G, -/AMG                                       | 265, 280   | 235/40R20 |                                         |                                       |
| e1*2001/116*0470*..;                              | 265, 280   | 245/35R20 | A01 K2b K6v                             |                                       |
| e1*2007/46*1207*..                                | 265, 280   | 255/35R20 | A01 K2b K6v                             |                                       |
| GLA-Klasse                                        | 80-155     | 235/35R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 Flh S05            |
| 245G                                              | 80-155     | 235/40R20 |                                         |                                       |
| e1*2001/116*                                      | 80-155     | 245/35R20 | A01 K1b K2b K6v                         |                                       |
| 0470*06-..                                        | 80-155     | 245/40R20 | A01 G01 K1b K2b K6v                     |                                       |
|                                                   | 80-155     | 255/35R20 | A01 K1b K2b K6v                         |                                       |
| GLA-Klasse                                        | 85-165     | 235/45R20 | K1a K1b K2a K2b K5v                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoE<br>NoP S05 |
| F2B                                               | 85-165     | 245/40R20 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| e1*2007/46*1909*..                                | 85-165     | 255/40R20 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLB-Klasse                                        | 85-165     | 235/45R20 | K1a K1b K2a K2b K5v                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoE<br>NoP S05 |
| F2B                                               | 85-165     | 245/40R20 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| e1*2007/46*1909*..                                | 85-165     | 255/40R20 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLC 43 AMG                                        | 270, 287   | 235/45R20 | A32 M+S                                 | A19 A56 A99<br>V20 S03                |
| 204X                                              | 270, 287   | 245/45R20 | A91 M+S                                 |                                       |
| e1*2001/116*                                      | 270, 287   | 255/40R20 | A12 M+S                                 |                                       |
| 0480*18-..                                        | 270, 287   | 255/45R20 | A12 M+S                                 |                                       |
| (FIN: W..253...)                                  |            |           |                                         |                                       |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)            | 270, 287   | 235/45R20 | A32 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Flh V20 S03                |
|                                                                                       | 270, 287   | 245/45R20 | A91 M+S                                 |                                           |
|                                                                                       | 270, 287   | 255/40R20 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                       | 270, 287   | 255/45R20 | A12 M+S                                 |                                           |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                   | 100-243    | 235/45R20 | A32                                     | A19 A57 A99<br>Flh KMV MpH<br>V20 S03     |
|                                                                                       | 100-243    | 245/45R20 | A91                                     |                                           |
|                                                                                       | 100-243    | 255/40R20 | A12                                     |                                           |
|                                                                                       | 100-243    | 255/45R20 | A12                                     |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                  | 100-243    | 235/45R20 | T00                                     | A12 A19 A57<br>A99 MpH V20<br>S03         |
|                                                                                       | 100-243    | 245/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                       | 100-243    | 255/40R20 |                                         |                                           |
|                                                                                       | 100-243    | 255/45R20 |                                         |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen | 120-243    | 235/45R20 | A32 T00                                 | A19 A57 A99<br>Cb1 MpH V20<br>S03         |
|                                                                                       | 120-243    | 245/45R20 | A91                                     |                                           |
|                                                                                       | 120-243    | 255/40R20 | A12                                     |                                           |
|                                                                                       | 120-243    | 255/45R20 | A12                                     |                                           |
| GLE-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*16-..<br>(FIN: WDC1660...)                   | 150-190    | 245/45R20 | A31 R37 T03 170                         | A19 A56 A99<br>B03 MHy NBF<br>S03         |
|                                                                                       | 150-335    | 255/45R20 | A12 T01 T05 170                         |                                           |
|                                                                                       | 150-335    | 265/45R20 | A01 A12 K2b 170                         |                                           |
| GLE-Klasse<br>H1GLE<br>e1*2007/46*1885*..<br>- ohne AMG-Line<br>- ohne Coupé          | 180-270    | 255/45R20 | K1a K2b T01 T05 170                     | A01 A12 A19<br>A56 A99 KFS<br>NoP R78 S02 |
|                                                                                       | 180-270    | 265/45R20 | K1a K2b 170                             |                                           |
| M-Klasse<br>164<br>e1*2001/116*0315*..<br>- mit Luftfederung                          | 140-285    | 255/45R20 | T01 T05 170                             | A12 A19 A99<br>F38 S06                    |
|                                                                                       | 140-285    | 265/45R20 | A01 K1b 170                             |                                           |
| M-Klasse<br>164<br>e1*2001/116*0315*..<br>- ohne Luftfederung                         | 140-285    | 255/45R20 | K1a K1b T01 T05 170                     | A01 A12 A19<br>A99 F39 S06                |
|                                                                                       | 140-285    | 265/45R20 | K1c K2b 170                             |                                           |
| M-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*00-15                                          | 150-190    | 245/45R20 | R37 T03 170                             | A12 A19 A56<br>A99 B03 NBF<br>S03         |
|                                                                                       | 150-320    | 255/45R20 | A01 K2b T01 T05 170                     |                                           |
|                                                                                       | 150-320    | 265/45R20 | A01 K2b 170                             |                                           |
| R-Klasse<br>251<br>e1*2001/116*0341*..                                                | 140-285    | 255/45R20 | K1c K2c 170                             | A01 A12 A19<br>A99 S09                    |
|                                                                                       | 140-285    | 255/45R20 | K1c K2c M+S 170                         |                                           |
|                                                                                       | 140-285    | 265/45R20 | K1c K2c 170                             |                                           |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221 AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..;<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                                             | 430-463    | 255/40R20 | A90 M+S T01 T97                         | A19 A57 A99<br>Lim S03                |
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..;<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)                                                          | 430-463    | 255/40R20 | A90 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S03            |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                                          | 145-368    | 245/35R20 | T95                                     | A12 A19 A61<br>A99 B03 NBF<br>R21 S06 |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..;<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                                              | 150-345    | 245/40R20 | A10 T95 T99                             | A19 A57 A99<br>BnK Lim NoP<br>S06     |
|                                                                                                                                                              | 150-345    | 255/35R20 | A10 T97                                 |                                       |
|                                                                                                                                                              | 150-345    | 255/40R20 | A90 T01 T97                             |                                       |
| S-Klasse Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                                                                               | 270-345    | 245/40R20 | A32                                     | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S03            |
|                                                                                                                                                              | 270-345    | 255/35R20 | A32                                     |                                       |
|                                                                                                                                                              | 270-345    | 255/40R20 | A12                                     |                                       |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T99<br>170      | A01 A12 A19<br>A58 A99 AHa<br>NoE S08 |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                | 65-100     | 245/40R20 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T99             | A01 A12 A19<br>A58 A99 AFa<br>NoE S08 |

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T99<br>170      | A01 A12 A19<br>A56 A99 NoE<br>S08 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 22

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifendruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**170** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1700 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieckigen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 22

- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
- AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.
- AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 22

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 22

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 18 von 22

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KFS** Die Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Festsattelbremse an Achse 1.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 19 von 22

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R78** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Som** Die aufgeführte Reifengröße ist nicht zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 20 von 22

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 21 von 22

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Anlage 23** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 22 von 22

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z21** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 21-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z22** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 22-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 17. Februar 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 17. Februar 2026



Kocher

00462690.DOCX